

Yealink MeetingBar A20 - Teams Edition for Small Rooms

Videokonferenzkomponente

Gruppe	Telefone
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	A20-010-TEAMS
EAN/UPC	6938818306660



Beschreibung

Yealink MeetingBar A20 - Teams Edition for Small Rooms - Videokonferenzkomponente

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Yealink MeetingBar A20 - Teams Edition for Small Rooms - Videokonferenzkomponente
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
VoIP-Protokolle	SRTP
Codec	H.264, H.264 High Profile
Videoeingang	Digitale Videokamera
Videoausgang	CODEC Platte
Audioeingang	8-Mikrofon-Array
Audioausgang	Lautsprecher
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
VoIP-Protokolle	SRTP
Video-Codecs	H.264, H.264 High Profile
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	256 Bit AES, EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS, EAP-TLS, PEAP
Netzwerkprotokolle	HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, SNMP
Details zu Abmessungen & Gewicht	Hauptsystem - Breite 60 cm Tiefe 6.8 cm Höhe 8.2 cm
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, Mikrofon-Array, 20 Megapixel Kamera, 64 GB Flash

Videoeingang

Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - integriert
Digitales Zoom	4
Leistungsmerkmale	ePTZ, kompatibel mit Microsoft Teams, automatische Sprecherverfolgung, automatische Privatverschlussklappe
Sichtfeldwinkel (max., Grad)	133
	Videoausgang
Typ	CODEC Platte - integriert
Digital-Video-Standard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
	Audioeingang
Typ	8-Mikrofon-Array - integriert
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Netzwerk
Typ	Netzwerkadapter
Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Web Server, Quality of Service (QoS), Reset-Taste, LLDP-Support, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Echunterdrückung, CHAP-Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1x
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x Zubehör - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - 3 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	CEC
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	10.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Android 9.0
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.