

# Projektoren mit nativer Auflösung von bis 4K für die Bereiche Installation, Rental und Veranstaltungen



Modell	EB-L510U	EB-L610U EB-L615U	EB-L1050U	EB-L1070U/ EB-L1075U	EB-L1490U/ EB-L1495U	EB-L1500UH/ EB-L1505UH	EB-L1750U/ EB-L1755U	L12000Q/ L12002Q	EB-L20000U/ EB-L20002U	EB-L30000U/ EB-L30002U
Weiß-/Farbhelligkeit (Lumen) (Standard-/Eco-Modus)	5.000/3.500	6.000/4.200	5.500/3.850	7.000/4.900	9.000/6.300	12.000/8.400	15.000/10.500	12.000/8.400	20.000/14.000	30.000/20.000
Auflösung	WUXGA	WUXGA	WUXGA/ 4K-Enhancement	WUXGA/ 4K-Enhancement	WUXGA/ 4K-Enhancement	WUXGA/ 4K-Enhancement	WUXGA/ 4K-Enhancement	4K (nativ)	WUXGA	WUXGA/ 4K-Enhancement
Geräuschpegel (Standard-/ Eco-Modus) (dB)	37/25	38/27	34/30	36/30	37/30	37/30	40/30	45/38	45/38	49/41
Projektionsfaktor in geräteeigener Auflösung	1,35:1–2,20:1	1,35:1–2,20:1	1,42–2,28:1 <sup>1</sup>	1,42–2,28:1 <sup>1</sup>	1,57:1–2,56:1 <sup>2</sup>	1,57:1–2,56:1 <sup>2</sup>	1,57:1–2,56:1 <sup>2</sup>	1,52:1–2,47:1 <sup>3</sup>	1,57:1–2,56:1 <sup>3</sup>	1,74:1–2,35:1 <sup>4</sup>
Abmessungen (B x T x H mm)	440 x 304 x 120	440 x 304 x 120	545 x 436 x 189	545 x 436 x 189	582 x 492 x 211	582 x 492 x 211	586 x 492 x 211	790 x 620 x 358	790 x 620 x 358	790 x 710 x 299
Gewicht (kg)	8,5	8,5	16,9	16,9	23,7	23,8	24,1	51,4	49,6	69,9
Stromverbrauch (Standard-/ Eco-Modus) (W)	322/244	353/265	345/252	416/299	626/512	908/597	1.024/647	1.741/1.030	1.860/1.123	2.325/1.511



<sup>1</sup> Mit ELPLM08 – nicht im Lieferumfang enthalten. <sup>2</sup> Mit geliefertem Standardobjektiv. <sup>3</sup> Mit ELPLM15 – nicht im Lieferumfang enthalten. <sup>4</sup> Mit ELPLM12 – nicht im Lieferumfang enthalten.  
<sup>5</sup> 2001 bis 2019, 500 Lumen und mehr, mit Ausnahme von Screenless TV-Projektoren, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q1.

# Optionale Objektive für die Bereiche Installation, Rental und Veranstaltungen



Modell	ELPLX03	ELPLR05	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
EB-L30000U	Projektionsfaktor: 0,34:1	Projektionsfaktor: 0,63:1	Projektionsfaktor: 0,90:1 bis 1,09:1	Projektionsfaktor: 1,29:1 bis 1,76:1	Projektionsfaktor: 1,74:1 bis 2,35:1	Projektionsfaktor: 2,28:1 bis 3,46:1	Projektionsfaktor: 3,41:1 bis 5,12:1	Projektionsfaktor: 4,79:1 bis 7,20:1	Projektionsfaktor: 6,96:1 bis 10,45:1
Vertikale/horizontale Lens-Shift-Funktion	+25 %/±15 %	±15 %/±5 %	±55 %/±25 %	±65 %/±30 %	±65 %/±30 %	±65 %/±30 %	±65 %/±30 %	±55 %/±25 %	±55 %/±25 %



Modell	ELPX01WS/ ELPX01S	ELPX02WS/ ELPX02S	ELPLU03S	ELPLU04	ELPLW05*	ELPLW08	ELPLW06	ELPLM08	ELPLM15	ELPLM10	ELPLM11	ELPLL08
EB-L1050U bis EB-L1075U	Projektionsfaktor: 0,35:1	-	Projektionsfaktor: 0,65:1 bis 0,78:1	Projektionsfaktor: 0,87:1 bis 1,05:1	Projektionsfaktor: 1,04:1 bis 1,46:1	Projektionsfaktor: 1,18 bis 1,66:1	-	Projektionsfaktor: 1,42 bis 2,28:1	Projektionsfaktor: 2,16:1 bis 3,48:1	Projektionsfaktor: 3,32:1 bis 5,06:1	Projektionsfaktor: 4,85:1 bis 7,38:1	Projektionsfaktor: 7,21 bis 10,11:1
Vertikale/horizontale Lens-Shift-Funktion	+17 %/±10 %	-	±67 %/±30 %	±67 %/±30 %	±67 %/±30 %	±67 %/±30 %	-	±67 %/±30 %	±67 %/±30 %	±67 %/±30 %	±67 %/±30 %	±67 %/±30 %
EB-L1490U bis EB-L20000U**	-	Projektionsfaktor: 0,35:1	Projektionsfaktor: 0,48 bis 0,57:1	Projektionsfaktor: 0,64 bis 0,77:1	Projektionsfaktor: 0,77 bis 1,07:1	Projektionsfaktor: 0,86 bis 1,2:1	Projektionsfaktor: 1,19 bis 1,62:1	-	Projektionsfaktor: 1,57:1 bis 2,56:1	Projektionsfaktor: 2,42 bis 3,71:1	Projektionsfaktor: 3,54 bis 5,41:1	Projektionsfaktor: 5,27 bis 7,41:1
Vertikale/horizontale Lens-Shift-Funktion	-	+25 %/±15 %	+24 %/±10 %	±60 %/±18 %	±24 %/±10 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	-	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %	±60 %/±18 %
EB-L12000Q	-	Projektionsfaktor: 0,34:1	Projektionsfaktor: 0,46 bis 0,56:1	Projektionsfaktor: 0,62 bis 0,75:1	Projektionsfaktor: 0,74 bis 1,04:1	Projektionsfaktor: 0,83 bis 1,17:1	Projektionsfaktor: 1,15 bis 1,57:1	-	Projektionsfaktor: 1,52 bis 2,47:1	Projektionsfaktor: 2,34 bis 3,59:1	Projektionsfaktor: 3,42 bis 5,23:1	Projektionsfaktor: 5,09 bis 7,16:1
Vertikale/horizontale Lens-Shift-Funktion	-	+23 %/±10 %	±18 %/±6 %	±58 %/±16 %	±18 %/±6 %	±58 %/±16 %	±58 %/±16 %	-	±58 %/±16 %	±58 %/±16 %	±58 %/±16 %	±58 %/±16 %

\*ELPLW05: Helligkeit auf höchstens 12.000 Lumen begrenzt. \*\*Dies gilt für WUXGA-Auflösungen – Daten für andere Auflösungen können variieren.

Die Marken und eingetragenen Handelsmarken sind Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Eigentümer. Die Produktinformationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.