

ViewSonic® PROJECTOR PA503S

Key Features

Higher Brightness. Longer Lamp Life.

- Spegnimento automatico
- Rapporto di contrasto 22.000:1
- Tecnologia SuperColor™
- 5 Modalità colore
- Keystone verticale



Product Description

Il ViewSonic PA503S offre prestazioni visive eccezionali per presentazioni di alto livello, ideale per le aule e le sale riunioni di piccole dimensioni. Grazie ai suoi 3.600 ANSI lumen di luminosità e a un rapporto di contrasto di 22.000:1, questo proiettore è in grado di riprodurre ogni minimo dettaglio a prescindere dal livello di illuminazione dell'ambiente. L'esclusiva tecnologia SuperColor™ di ViewSonic offre una gamma più ampia di colori visualizzabili, per immagini dalla resa cromatica precisa e realistica. È possibile scegliere tra 5 modalità di colore: Standard, Luminosità max., Presentazione, Foto e Film, al fine di selezionare la modalità che più si addice a una specifica esigenza d'uso. Inoltre, la modalità di risparmio energetico SuperEco di PA503S riduce il consumo energetico e prolunga la durata della lampada fino a 15.000 ore.



Visit Us ■ www.viewsonic.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema di proiezione:	0,55" SVGA
Risoluzione:	800x600
Tipo DC:	DC3
Luminosità:	3.600 ANSI lumen
Rapporto di contrasto in Modo SuperEco:	22.000:1
Colori visualizzabili:	1,07 miliardi di colori
Fonte di luce:	Lampada
Durata (Nor/SuperEco):	5.000/15.000
Watt lampada:	190W
Obiettivo:	F=2,56-2,68, f=22-24,1 mm
Offset di proiezione:	120% +/-5%
Rapporto di proiezione:	1,96~2,15
Dimensione immagine:	30" - 300"
Distanza di proiezione:	1,19 - 13,11 m (100" a 3,98 m)
Keystone:	±40° (Verticale)
Zoom ottico:	1.1x
Livello di rumorosità (Eco):	27dB
Risoluzioni supportate:	da VGA (640x480) a FullHD (1920x1080)
Compatibilità HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilità video:	NTSC, PAL, SECAM
Frequenza orizzontale:	15K~102KHz
Velocità di scansione verticale:	23~120Hz

INGRESSO

Ingresso computer (condiviso con component):	2
Composite:	1
Ingresso audio (3,5 mm):	1
HDMI:	1 (Posteriore)

USCITA

Uscita monitor:	1
Uscita audio (3,5 mm):	1
Altoparlante:	2W

CONTROLLI

RS232:	1
USB di tipo Mini B (Servizi):	1

ALTRE

Voltaggio alimentatore:	100-240V +/- 10%, 50/60Hz AC
Consumo energetico:	Normale: 260W Standby: <0,5W
Temperatura operativa:	0~40°C
Imballo di cartone:	Marrone
Peso netto:	2,2 kg
Dimensioni (LxPxH) con piedino di regolazione:	294 x 218 x 110 mm
Lingue:	Inglese, francese, spagnolo, thailandese, coreano, tedesco, italiano, russo, svedese, olandese, polacco, ceco, cinese tradizionale, cinese semplificato, giapponese, turco, portoghese, finlandese, indonesiano, indi, arabo, vietnamita

ACCESSORI STANDARD

Cavo di alimentazione:	1
Cavo VGA:	1
Telecomando:	1
Guida per l'installazione rapida e CD:	Guida per l'installazione rapida: 1 / CD: NA

ACCESSORI OPTIONAL

Filtro dell'aria:	RSPL
-------------------	------