P2785-4K

Hauptmerkmale

KALIBRIERBARER FARBMANAGEMENT-PROFI

Bildschirmdiagonale Auflösung Panel / Einblickwinkel Konnektivität Besonderheit

68,58 cm / 27 Zoll 16:9 3.840 x 2.160 FHD @ 60 Hz SuperClear® AH-IPS / 178°/178° HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB-C 99% Adobe-RGB

Blaulichtfilter, Flimmerfrei VESA Montagemöglichkeit









REAKTIONSZEIT



AUFLÖSUNG



PANEL



Hardware

FARBKALIBRIERBAR

Produktbeschreibung

Der ViewSonic® VP2785-4K Ultra HD-Monitor entspricht mit seiner Abdeckung von 99 % des Adobe-RGB-Farbspektrums und 95 % DCI-P den überaus hohen spektralen Ansprüchen von Fotografen, Grafikdesignern, Videoeditoren, Druckabteilungen und anderen Designern aus dem Profibereich. Der VP2785-4K vereint elegantes und modernes Design mit zukunftssicheren Technologien wie USB 3.1 Typ-C und HMDI-DisplayPorts. Um für eine präzise, einheitliche Farbwiedergabe zu sorgen, werden all unsere Monitore ab Werk kalibriert, um einen präzisen Delta E<2 Wert für herausragende Farbtreue zu erzielen. Eine integriert e Funktion zur Farbuniformität sorgt auf dem gesamten Display für eine einheitliche Farbsättigung, während eine 14-Bit 3D Referenztabelle eine ausgewogene Palette mit 4,39 Billionen Farben ermöglicht. Hinzu kommen produktionssteigernde Funktionen wie ein ergonomisches Design, integrierte Umgebungslicht- und Anwesenheitssensoren sowie ein KVM-Switch.

Abmessungen und Anschlüsse



01 VESA Montagemöglichkeit 02 USB 3.1 A 03 2x USB 3.1 A

04 USB 3.1 B 05 USB-C 06 2x HDMI

07 DisplayPort 08 Mini-DisplayPort 09 Audio out

10 Netzanschluss 11 Kensington Slot



Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	
Modell	VP2785-4K
Bilddiagonale	68,58 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® AH-IPS
Panel Oberfläche	Matt (non glare)
Hardwarecalibrierung	Ja
Anzeigefläche (H/V)	597 x 336 mm
Native Auflösung	3840 x 2160 @ 60Hz
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	20M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>5)
Farben	1.07B
EINGÄNGE	
HDMI / Version	2 x v2.0
DisplayPort / Version	1 x v1.2a
Mini DispalyPort / Version	1 x v1.2a
USB Typ C	1
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1 up, 3 down, USB 3.2
HDCP	2,2
AUDIO	
Lautsprecher	nein
Audio out (3,5 mm)	1
AUSGÄNGE	
Daisy Chain	nein
FEATURES	
ECO Mode	Ja
Flimmerfrei	Ja
Blaulichtfilter	Ja
Blaulichtfilter	
Blaulichtfilter ERGONOMIE	Ja
Blaulichtfilter ERGONOMIE Neigen (°)	Ja -5/+21
Blaulichtfilter ERGONOMIE Neigen (°) Drehen (°)	Ja -5/+21 120
Blaulichtfilter ERGONOMIE Neigen (°) Drehen (°) Rotieren (Pivot)	Ja -5/+21 120 180
Blaulichtfilter ERGONOMIE Neigen (°) Drehen (°) Rotieren (Pivot) Höhenverstellbarkeit	Ja -5/+21 120 180 0-130mm
Blaulichtfilter ERGONOMIE Neigen (°) Drehen (°) Rotieren (Pivot) Höhenverstellbarkeit VESA Wandmontage (mm)	Ja -5/+21 120 180 0-130mm 100 x 100
Blaulichtfilter ERGONOMIE Neigen (°) Drehen (°) Rotieren (Pivot) Höhenverstellbarkeit VESA Wandmontage (mm) Kensington Security Lock	Ja -5/+21 120 180 0-130mm 100 x 100 Ja

LEISTUNG	
Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	extern - DC jack
Verbrauch typisch	67W
Verbrauch ECO (Optimal)	55W
Verbrauch ECO (min.)	45W
Verbrauch Standby	0.3W
Verbrauch ausgeschaltet	0.3W
Jahresverbrauch	92 KWh
Energieeffizienzklasse	D
ZERTIFIZIERUNGEN	
EnergyStar	Ja
EPEAT v2018 (2019)	Bronze
TUV-GS	nein
ISO13406-2, ISO 9241-307	Ja
CE	Ja
RoHS	Ja
CU / EAC (RU)	Ja
EuP (EU)	Ja
LIEFERUMFANG	
Kabellänge (alle Kabel)	1.8M
DisplayPort Kabel	Mini DP to DP, v1.2
USB-C Kabel	1
USB-Kabel	1 x v3.1
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen (inkl. Standfuß)	612 x 546 x 215 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	612 x 363 x 57 mm
Abmessungen Karton	720 x 268 x 460 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	6.4 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3.9 Kg
Versandgewicht	10.1 Kg
SONSTIGES	
Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	76690790211 2
Garantie	4 Jahre Vorab Austauschservice