

## Vision SP-800P(SP-800P)

VISION EIN PAAR WEISSE AKTIVLAUTSPRECHER je 12 W (RMS), zwei Stereosummen-Eingänge (Hochpegel): 1 x 3,5 mm-Miniklinken-Eingang/1 x Stereo-Cinch-Eingang. Horizontale Wandhalter in C-Form im Lieferumfang enthalten. Dreiweg mit 4-Zoll-Treiber. Enthaltene Kabel: 1 x Lautsprecherkabel 5 m, 1 x C8-Netzkabel Großbritannien 1,8 m, 1 x C8-Netzkabel EU 1,8 m, 1 x C8-Netzkabel Australien 1,8 m. Abmessungen: 220 ? 150 ? 145 mm (Höhe ? Breite ? Tiefe). ABS-Kunststoff. Lebenslange Rücksendung ins Werk



Beim SP-800P handelt es sich um den kostengünstigsten Lautsprecher von Vision. Er ist insbesondere für kleinere Konferenzzimmer und Klassenräume ausgelegt. Außergewöhnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis; hervorragende Klangqualität und - wie bei Vision üblich - einfache Installation.

## Verkaufsgründe

- Dreiweg
- Lautstärkeregelung
- Horizontale Wandhalter in C-Form
- Flexible Anschlussmöglichkeiten
- ABS-Gehäuse
- Bassreflex
- Summierte Eingänge

## Produktmerkmale

### Dreiweg

Ein 4-Zoll (10,16 cm)-Tieftöner wird durch einen Hoch- und einen Mitteltöner ergänzt. Da das Frequenzspektrum auf drei Treiber aufgeteilt wird, werden Verzerrungen vermindert.

### Lautstärkeregelung

Der Lautstärkeregelung befindet sich an der Rückseite des Hauptlautsprechers, in dem auch der Verstärker enthalten ist. Dreht man diesen gegen den Uhrzeigersinn, wird die Stromversorgung abgeschaltet.

### Horizontale Wandhalter in C-Form

Die einstellbaren Halterungen ermöglichen einen Neigungswinkel von je 30° nach oben oder unten. Alternativ können die Lautsprecher auch ohne Halter verwendet und auf ein Regal gestellt werden.

### Flexible Anschlussmöglichkeiten

An der Rückseite des Hauptlautsprechers befindet sich ein Miniklinken- und ein Stereo-Cinch-Eingang (RCA).

### ABS-Gehäuse

Für das Gehäuse wird schweres Kunststoffmaterial verwendet. Dieses ermöglicht eine ästhetisch schöne, geschwungene Gehäuseform und eine verwindungssteife Akustikkammer, welche einen verzerrungsfreien Klang gewährleistet.

### Bassreflex

Die Bassreflex-Öffnung ermöglicht eine größere Auslenkung des Tieftöners, so dass dieser tiefere Frequenzen wiedergeben kann. Durch die phasenverzögerte Bewegung der Luft von der Rückseite des Tieftöners zur Vorderseite wird der Bass noch zusätzlich verstärkt.

### Summierte Eingänge

Die beiden Hochpegel-Eingänge werden in der Eingangsstufe kombiniert, sodass kein Eingangsauswahlschalter erforderlich ist. Wenn beide Eingänge verwendet werden, ist es besonders wichtig, dass alle Quell- und Anzeigeräte im System mit demselben Stromnetz verbunden sind, da es ansonsten zu Brummstörungen kommt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Vision SP-800P - Lautsprecher
Produkttyp	Lautsprecher
Medientyp	2 Lautsprecher
Lautsprechertyp	Dreiweg - aktiv
Nennausgangsleistung	24 Watt
Frequenzgang	80 - 16000 Hz
Verstärker	Integriert

Einzelheiten des Lautsprechersystems	2 x Lautsprecher 12 Watt - 80 - 16000 Hz - 4 Ohm
Farbe	Weiß
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 15 cm x 22 cm
Gewicht	3.4 kg
Herstellergarantie	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

## Erweiterte Spezifikationen

### Allgemein

Produkttyp	Lautsprecher
Farbe	Weiß
Gehäusematerial	MDF

### Lautsprechersystem

Medientyp	2 Lautsprecher
Lautsprechertyp	Dreiweg - aktiv
Nennausgangsleistung	24 Watt
Frequenzgang	80 - 16000 Hz
Empfindlichkeit	85 dB
Verstärker	Integriert
Empfohlene Aufstellung	Wandmontage möglich
Steuerung	Lautstärke

### Einzelheiten des Lautsprechersystems

Mit Lautsprechern	2 x Lautsprecher - zweiweg - 12 Watt - 80 - 16000 Hz - 4 Ohm - verkabelt
Treiberdetails	Lautsprecher: Woofer-Treiber - 102 mm (4") Lautsprecher: Tweeter-Driver - 38 mm (1.5") - Seide

### Verbindungen

Anschlusstyp	Audio Line-In (RCA Phono x 2) Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) Lautsprecherausgang (Phoenix-Typ)
--------------	--

### Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Klammern für Wandmontage, Lautsprecherkabel
-------------------------	---

### Stromversorgung

Stromquelle	Gleichstrom-Adapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

### Maße und Gewicht

Breite	14.5 cm
--------	---------

Tiefe	15 cm
Höhe	22 cm
Gewicht	3.4 kg

#### Herstellergarantie

Service & Support      Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

\* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung