



## KUBO3

Kompakter 3" Fullrange-Gehäuselautsprecher

Die KUBO-Serie ist die Antwort auf die steigende Nachfrage nach ansprechenden, optisch dezenten Audioprodukten. Neben einem diskreten und neutralen Gehäuse bietet sie eine ausgezeichnete Klangqualität und Leistung.

Der symmetrisch würfelförmige KUBO3 verfügt über einen 3" Fullrange-Schallwandler, der in Verbindung mit einem Bassreflex-Port eine dynamische Basswiedergabe erlaubt. Der Lautsprecher steht in einer 8 Ohm - sowie in einer T-Version mit einem Wahlschalter für den 70/100 Volt Betrieb und einem 16 Ohm-Anschluss zur Verfügung. Die mitgelieferte K-Mount-Halterung sorgt zusammen mit den K-Schrauben für eine komfortable und sichere Lautsprechermontage. Dank der durchdachten Kabelführung und einem vertikalen oder horizontalen Montagewinkel von 140° kann der KUBO3 problemlos auf jeder Art von Wand oder Decke installiert werden. Die zusätzliche Euroblock Link-Buchse erlaubt eine einfache Verkettung mehrere Lautsprecher. Die installationsfreundlichen Abdeckungen werden von 14 starken Neodym-Magneten gehalten und verbergen alle Anschlüsse und Halterungen auf beiden Seiten. Der unauffällige und zeitlose KUBO-Gehäuselautsprecher fügt sich harmonisch in jedes Interieur ein und setzt in jedem architektonisch gestalteten Raum elegante Akzente.

### Eigenschaften

- Kompakter Fullrange-Gehäuselautsprecher
- Integrierter Bassreflex-Port auf der Vorderseite für eine dynamische Basswiedergabe
- 40 Watt an 8 Ohm (KUBO3)/ an 16 Ohm (KUBO3T)
- 70/100V Transformator mit 10 - 5 - 2,5 - 1,25 Watt (1,25 Watt nur bei 70 Volt) Abgriffen (KUBO3T)
- Einfache serielle Verkabelung über Link-Anschluss
- 140° vertikaler und horizontaler Installationswinkel
- 3" Fullrange-Tieftöner aus Polypropylen
- Materialien: ABS-Kunststoffrahmen, Abdeckgitter aus Stahlblech
- Montagehalterungen im Lieferumfang
- Abmessungen (H x B x T): 125 x 131 x 109 mm

- Farben: Weiß (RAL9016), Schwarz (RAL9011)

#### Modellvarianten

- KUBO3-W: Kompakter 3" Fullrange-Gehäuselautsprecher, weiß
- KUBO3-BL: Kompakter 3" Fullrange-Gehäuselautsprecher, schwarz
- KUBO3T-W: Kompakter 3" 100 V Fullrange-Gehäuselautsprecher, weiß
- KUBO3T-BL: Kompakter 3" 100 V Fullrange-Gehäuselautsprecher, schwarz

#### Technische Daten

Anschlüsse	Euroblock
Impedanz	16 Ohm / 100 V (KUBO3T), 8 Ohm (KUBO3)
Belastbarkeit / Leistung	40 W / 16 Ohm, Abgriffe 1,25 - 2,5 - 5 - 10 - 20 Watt (1,25 Watt nur bei 70 V) (KUBO3T)
Bestückung	3" Tieftöner
SPL, Empfindlichkeit (1W /1m)	89 dB, 101 db (max)
Frequenzgang	94Hz - 20 kHz
Design	ABS-Kunststoffrahmen, Abdeckgitter aus Stahlblech (IP40)
Abmessungen, Gewicht	125 x 131 x 109 mm (H x B x T), 0,95 kg (KUBO3), 1,2 kg (KUBO3T)
Richtcharakteristik	180°, 1kHz