



KUBO5

Kompakter 5,25" Zwei-Wege-Gehäuselautsprecher

Die KUBO-Serie ist die Antwort auf die steigende Nachfrage nach ansprechenden, optisch dezenten Audioprodukten. Neben einem diskreten und neutralen Gehäuse bietet sie eine ausgezeichnete Klangqualität und Leistung.

Der symmetrisch würfelförmige KUBO5 verfügt über ein 5,25" Zwei-Wege-Lautsprechersystem, das in Verbindung mit einem Bassreflex-Port eine dynamische Basswiedergabe erlaubt. Der Lautsprecher steht in einer 8 Ohm - sowie in einer T-Version mit einem Wahlschalter für den 70/100 Volt Betrieb und einem 16 Ohm-Anschluss zur Verfügung. Die mitgelieferte K-Mount-Halterung sorgt zusammen mit den K-Schrauben für eine komfortable und sichere Lautsprechermontage. Dank der durchdachten Kabelführung und einem vertikalen oder horizontalen Montagewinkel von 140° kann der KUBO5 problemlos auf jeder Art von Wand oder Decke installiert werden. Die zusätzliche Euroblock Link-Buchse erlaubt eine einfache Verkettung mehrere Lautsprecher. Die installationsfreundlichen Abdeckungen werden von 14 starken Neodym-Magneten gehalten und verbergen alle Anschlüsse und Halterungen auf beiden Seiten. Der unauffällige und zeitlose KUBO-Gehäuselautsprecher fügt sich harmonisch in jedes Interieur ein und setzt in jedem architektonisch gestalteten Raum elegante Akzente.

Eigenschaften

- Kompakter Zwei-Wege-Gehäuselautsprecher
- Integrierter Bassreflex-Port auf der Vorderseite für eine dynamische Basswiedergabe
- 80 Watt an 8 Ohm (KUBO5)/ an 16 Ohm (KUBO5T)
- 70/100V Transformator mit 30 - 15 - 6 - 3 - 1,5 Watt (1,5 Watt nur bei 70 Volt) Abgriffen (KUBO5T)
- Einfache serielle Verkabelung über Link-Anschluss
- 140° vertikaler und horizontaler Installationswinkel
- 5,25" Tieftöner mit beschichteter Papiermembran
- 1" Hochtöner
- Materialien: ABS-Kunststoffrahmen, Abdeckgitter aus Stahlblech
- Montagehalterungen im Lieferumfang

- Abmessungen (H x B x T): 155 x 164 x 136 mm
- Farben: Weiß (RAL9016), Schwarz (RAL9011))

Modellvarianten

- KUBO5-W: Kompakter 5,25" Fullrange-Gehäuselautsprecher, weiß
- KUBO5-BL: Kompakter 5,25" Fullrange-Gehäuselautsprecher, schwarz
- KUBO5T-W: Kompakter 5,25" 100 V Fullrange-Gehäuselautsprecher, weiß
- KUBO5T-BL: Kompakter 5,25" 100 V Fullrange-Gehäuselautsprecher, schwarz

Technische Daten

Anschlüsse	Euroblock
Impedanz	16 Ohm / 100 V (KUBO5T), 8 Ohm (KUBO5)
Belastbarkeit / Leistung	80 W / 16 Ohm, Abgriffe 1,5 - 3 - 6 - 15 - 30 Watt (1,5 Watt: nur bei 70 V) (KUBO5T)
Bestückung	5,25" mit beschichteter Papiermembran, 1" Seidenkalotte
SPL, Empfindlichkeit (1W /1m)	92 dB, 106 db (max)
Frequenzgang	94Hz - 20 kHz
Design	ABS-Kunststoffrahmen, Abdeckgitter aus Stahlblech (IP40)
Abmessungen, Gewicht	155 x 164 x 136 mm (H x B x T), 1,7 kg (KUBO5), 2,05 kg (KUBO5T)
Richtcharakteristik	180°, 1kHz