



KRAMER

VS-62H

Grille de Commutation HDMI 4K 6x2

| HDMI | Ethernet - RJ-45 | HDCP Compliant
| 4K/60 UHD (4:2:0)



La VS-62H est une grille de commutation 6x2 haute performance pour signaux HDMI. Elle reclocke, égalise les signaux et commute l'entrée vers l'une ou l'autre ou les deux sorties simultanément. Elle supporte des résolutions allant jusqu'à 4K@60Hz (4:2:0) UHD et WUXGA

FEATURES

Débit de Données Maximum - 8.91Gbps (2.97Gbps par canal graphique)

Résolution Max - Jusqu'à 4K@60Hz (4:2:0) UHD et WUXGA

Compatible HDCP

Support HDMI - 3D, Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, ARC, HEAC pass-through, Dolby® TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD® et 7.1 audio multi-canal

Capture EDID - Copie et sauvegarde l'EDID de l'afficheur

Fonctionnalité Step-In programmable - Lorsqu'utilisé avec des appareils step-in compatibles comme le SID-X3N (avec un câble HDMI supportant le HEC)

Détection Horloge Vidéo

Option Auto Switching - Pour l'une ou l'autre ou les deux sorties, dernière connectée ou commutation par priorité

Sauvegarde EDID non-volatile

Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™ - Reconstitue le signal numérique pour parcourir de plus longues distances

Bouton de Verrouillage - Empêche manipulations sur la face avant

Mire interne

Support Protocole 3000 Kramer

Web Pages intégrées - Fournit configuration et utilisation à distance

IP DHCP Statique ou Dynamique

Options de Contrôle Flexible - Boutons face avant, télécommande IR (inclue), récepteur IR externe optionnel, RS-232, Ethernet, contact sec, serveur Web embarqué

Port USB - Pour mise à jour firmware



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES:	6 connecteurs HDMI
SORTIES:	2 connecteurs HDMI
PORTS:	1 Ethernet sur connecteur RJ-45, 1 IR sur connecteur mini-jack 3.5mm, 12 contacts secs pour sélection à distance sur borniers 13 broches, 1 port série sur borniers 3 broches, 1 port program sur connecteur mini-USB
DEBIT DE DONNEES MAX:	8.91Gbps (2.97Gbps par canal graphique)
COMPATIBILITE AVEC STANDARD HDMI:	HDMI et HDCP
RESOLUTION MAX:	Jusqu'à WUXGA, 4K@60 UHD (4:2:0), 4Kx2K
BAUD RATES SUPPORTES:	9600, 115200bps
NAVIGATEURS WEB SUPPORTES:	Windows 7: Google Chrome v25, FireFox v15, Opera v12, Microsoft Internet Explorer v9; Windows XP: Google Chrome v25, FireFox v15; Apple Mac: Google Chrome v25, FireFox v20, Opera v12.14, Safari v6
ALIMENTATION:	5V DC, 880mA
CONTROLES:	Boutons face avant, émetteur IR, RS-232, Ethernet, switch de sélection d'entrée à distance
TEMPERATURE D'UTILISATION:	0° à +40°C
TEMPERATURE DE STOCKAGE:	-40° à +70°C
HUMIDITE:	10% à 90%
ACCESSOIRES INCLUS:	Alimentation, Télécommande IR (fournie sur demande)
DIMENSIONS PRODUIT	21.46cm x 16.30cm x 4.36cm (8.45" x 6.42" x 1.72") W, D, H
POIDS PRODUIT	1.0kg (2.1lbs) approx
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT	35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82" x 8.35" x 2.83") W, D, H
POIDS CONDITIONNEMENT	1.6kg (3.5lbs) approx



