

UHD51

Dettaglio "reale" - Proiettore Ultra HD 4K

- Risoluzione 4K UHD e compatibile HDR
- Colori straordinari: 100% di colori Rec.709 accurati, 2400 lumen ANSI
- Connettività semplice: HDMI 2.0, HDCP 2.2, S / PDIF, 2 altoparlanti da 5 W
- Installazione facile - spostamento dell'obiettivo verticale



Immergiti in un mondo di Ultra HD. UHD51 offre il massimo in termini di intrattenimento domestico con immagini di qualità cinematografica 4K di qualità. Gli appassionati di TV, giochi e film possono ora godere di un'eccellente profondità di colore, dettagli cristallini e un contrasto brillante per un'esperienza incredibilmente coinvolgente.

Dotato di tecnologia e caratteristiche all'avanguardia, questo proiettore UHD compatto vanta la compatibilità High Dynamic Range (HDR), il supporto HDCP 2.2 e l'elaborazione sofisticata dell'interpolazione frame grazie a PureMotion, che elimina la sfocatura del movimento o le vibrazioni dell'immagine. Una ruota colori RGBRGB offre una resa cromatica fedele al 100% di Rec.709, perfetta per ricreare l'esperienza del grande schermo a casa.

Display/immagine

Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	2.400 lumen
Rapporto di contrasto	500.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Scan rate Orizzontale	31 ~ 135Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.87m - 7.68m (34.1in - 302.4in)

Info Lampada

Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	240
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 15000 (Dinamico), 10000 (Eco)

Ottico

Throw ratio	1.21:1 - 1.59:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	12.81 ~ 16.74
Lens shift	Verticale +10, -%
Offset nativo	105%

Conessioni

Conessioni	Ingressi 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x USB-A service, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger
------------	---

Generale

Livello rumore (tipico)	25dB
Compatibilità PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side: 1080i/50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	5W
Contenuto della confezione	Copriobiettivo Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base

Potenza

Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (max)	305W

Peso e dimensioni

Peso netto	5.22kg
Dimensioni	392 x 281 x 118

