

# HD31UST

Projecteur Home Cinéma à Ultra-Courte Focale 1080p



- **Projecteur lumineux - 3400 lumens**
- **Ultra-courte focale - Une image de 100" à moins de 50cm de recul**
- **Profitez de matchs en direct, de séries TV et de jeux vidéo en Full HD 1080p**
- **Facile à installer – Correction du trapèze horizontal & vertical et ajustement géométrique 4 angles**

HD31UST



# Specifications

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	3 400 lumens
Contraste	28 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-4°
Correction trapèze - verticale	+/-4°
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.147Khz
Taux de rafraîchissement vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	2.03m ~ 2.54m (80" ~ 100") (diagonal)
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	0.25:1
Distance de projection (m)	0.45m - 0.56m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	3.72
Offset Natif	118%
<b>Connectivité</b>	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A reader/wireless <b>Sorties</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm <b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	26db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(60/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité,Encoche Kensington,Protection par mot de passe
OSD / affichage des langues	25 Langues: Arabe,Tchèque,Norvégien/Danois,Néerlandais,Anglais,Farsi,Finnois,Français,Allemand,Grec,Hongrois,Indonésien,Italien,Japonais,Norvégien,Polonais,Po Simplifié,Espagnol,Suédois,Chinois Traditionnel,Turque,Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de Haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	16W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande avec 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
<b>Réseau</b>	
LAN - Contrôle	Oui
LAN - Affichage	Oui
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	200W
Consommation énergétique (max)	275W
<b>Poids et dimensions</b>	
Poids Net	3.9kg
Dimensions (LxPxH)	343 x 383 x 112mm

