

ML1050ST+

Projecteur LED Courte Focale Ultra-Compact



- **HD Ready et technologie LED - Idéal pour les films, les jeux et les présentations sans PC**
- **Focale courte avec autofocus**
- **Large connectivité - Lecteur média intégré, WiFi en option, HDMI, MHL, microSD et haut-parleur**
- **Ultra-compact et léger - Seulement 420g**

ML1050ST+



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité (LED)	1 000Luminosité (LED)
Contraste	20 000:1
Affichage (natif)	16:10
Aspect ratio - compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Taux de rafraîchissement vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	90%
Taille d'écran	1.27m ~ 2.54m (50" ~ 100") diagonal
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	LED
Durée de vie LED	20 000 heures
Optique	
Rapport de projection	0.8:1
Distance de projection (m)	0.86m - 1.72m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	8.02
Offset natif	100%
Connectivité	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x carte microSD , 1 x USB-A lecteur, 1 x Universal I/O - VGA Sorties 1 x Audio 3.5mm
Général	
Niveau sonore (type)	22db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Compatibilité 3D	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	13 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Grec, Italien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turque
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 35°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m
Télécommande	Taille d'une carte de crédit
Nombre de Haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	1W
Contenu de la boîte	Sacoches Câble Universel I/O Câble d'alimentation Télécommande avec piles Manuel utilisateur
Compatibilité avec un système d'exploitation	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Input lag	16.00ms
Modèles sans fil en option	WUSB
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (max)	77W
Poids et dimensions	
Poids Net	0.42kg
Dimensions (LxPxH)	112 x 123 x 57mm

