



MONITEURS LED

TD1630-3

## Clé Caractéristiques

- Résolution HD 768p
- Tactile capacitif projeté à 10 points
- Entrées HDMI et VGA
- Deux haut-parleurs intégrés
- Ecran résistant aux rayures



## Produit Description

Écran ViewSonic TD1630-3, 16" (15,6") avec fonction tactile multi-touch 10 point. Avec sa conception ergonomique avancée, le TD1630-3 peut s'incliner ou être posé à plat pour donner aux utilisateurs un maximum de confort. Cet écran tactile versatile offre une flexibilité exceptionnelle pour une installation dans un environnement professionnel ou commercial tandis que les entrées VGA et HDMI offrent de grandes options de connectivité. Sa compatibilité avec une large gamme de systèmes d'exploitation, dont des versions de Windows 10 et de Linux, ainsi que ses deux haut-parleurs intégrés, font de cet écran tactile intuitif une solution interactive très précise et ultra réactive au touché pour une utilisation dans des environnements professionnels ou commerciaux.

\* Compatible avec Windows 7/8/10, Linux Kernel 4.X/3.X



1. Internal Speakers
2. USB
3. DC In
4. VESA Compatible(Wall Mount 75x75mm)
5. VGA
6. HDMI
7. Earphone

Visitez Nous [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

## ÉCRAN

Dimension du moniteur:	16" (15,6")
Technologie du panneau:	TN TFT LCD
Résolution:	HD 1366 x 768
Zone d'affichage:	344,23 mm (H) x 193,54 mm (V)
Rapport hauteur/largeur:	16:9
Luminosité:	220 cd/m <sup>2</sup> (Typ) sans module tactile, 190 cd/m <sup>2</sup> (Typ) avec module tactile
Contraste:	500:1 (Typ)
Contraste dynamique:	10 000 000:1
Angles de vision:	90 degrés / 60 degrés (Typ)
Temps de réponse:	12ms
Couleurs:	Couleurs 262 K (6-bit)
Gamme de couleurs:	45 % de NTSC (Typ)
Surface du panneau:	≥7H, Haze < 2%
Taille de pixel:	non applicable

## SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence:	Fh = 30 ~ 61KHz ; Fv = 56 ~ 75 Hz
Synchronisation:	Synchronisation séparée, TMDS

## COMPATIBILITÉ

PC:	Testé pour Windows 7/8/10
Mac®:	Écran : Power Mac testé, module tactile iOS non supporté

## CONNECTEUR

Entrée:	VGA x 1 HDMI x 1 (v1.4 compatible) Entrée audio x 1 (prise de 3,5 mm)
Sortie:	non applicable

## AUDIO

Haut-parleur:	1W x 2
---------------	--------

## USB

Amont:	Type B x 1
Aval:	non applicable

## LECTEUR DE CARTE SD

non applicable
----------------

## WEBCAM

non applicable
----------------

## PUISSANCE

Puissance:	Connecteur CC 5,5 x 2,1 x 11 mm
Tension:	CA 100-240 V (Universel) ; 50/60 Hz
Consommation:	5,5W
Optimisée:	4,9W
Conservée:	4,3W

## ERGONOMIE

Inclinaison:	15 ~ 50 degrés
Pivot:	non applicable
Rotation:	non applicable
Réglage de la hauteur:	non applicable

## FONCTIONS SPÉCIALES

Protection des yeux:	Filtre de lumière bleue
----------------------	-------------------------

## FIXATION MURALE

VESA®:	75mm x 75mm
--------	-------------

## CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température (° C):	0 °C à 40 °C
Humidité:	20 % à 85 % (sans condensation)

## DIMENSIONS (L X H X P) (MM)

Physique avec support (mm):	379,24 mm (L) x 247,12 mm (H) x 37,15 mm (P) (à 0 degré)
Physique sans support (mm):	379,24 mm (L) x 247,12 mm (H) x 37,15 mm (P)
Emballage (mm):	453 mm (L) x 389 mm (H) x 86 mm (P)

## POIDS

Net avec support:	1,32 kg
Net sans support:	1,32 kg
Brut:	2,5 kg

## RÉGLEMENTATIONS

Monde:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS
VSA:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS
VSE:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS
VSI:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS
VSCN:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS

## GARANTIE

* La garantie peut être différente d'un marché à l'autre
--

## CONTENU DU CARTON

Écran LCD Adaptateur 40 W AC/DC (1,2 m) Câble d'alimentation (1,5 m) Câble VGA (1,5 m) Câble USB2.0 (1,8 m) Câble audio (1,8 m) Guide de démarrage rapide
---