



P60DT

6,5" 2-Wege Pendellautsprecher

Der P60DT ist ein 6,5" 2-Wege-Pendellautsprecher und liefert eine beeindruckende Klangabdeckung in Räumen mit besonders hohen Decken sowie in offen gestalteten Umgebungen mit großen Freiflächen. Gleichzeitig überzeugt der 70/100V-Lautsprecher mit hoher Sprachverständlichkeit und einem überaus musikalischen Klangbild, was ihn sowohl für die Hintergrund- als auch Direktbeschallung auszeichnet. Für eine gleichermaßen flexible wie dezente Installation lassen sich die Seilaufhängung und Verkabelung, der Euroblock-Ein-/Ausgang und der 70/100-Volt-Wahlschalter inklusive 16-Ohm-Anschluss hinter einem innovativ gestalteten Abdeckungssystem verbergen.

Eigenschaften

- 2-Wege Pendellautsprecher
- 6,5" Tieftöner, 1" Hochtöner
- 70 / 100 V Transformator mit 60 - 30 - 15 - 7,5 - 3,75 W (3,75 W nur bei 70 V)
- 120 W an 16 Ohm
- Innovatives Abdeckungssystem mit integrierter Magnethalterung zur Verdeckung sämtlicher Kabelanschlüsse und einfacher Installation im hängenden Zustand.
- Duales Gripple Seilaufhängungssystem ermöglichen eine einfache, sichere und schnelle Installation.
- Praktischer Euroblock-Anschluss mit permanentem Durchschliff für eine schnelle Installation und einfache Verkettung mehrerer Lautsprecher.
- Einfach zu bedienender Leistungswahlschalter
- Integrierte, abgestimmte Bassreflexöffnung
- Abmessungen: 265 (H) x 276 (Durchmesser) mm
- Farbe: weiß

Modellvarianten

- P60DT-BL: 6,5" 2-Wege Pendellautsprecher, schwarz

- P60DT-W: 6,5" 2-Wege Pendellautsprecher, weiß

Technische Daten

Anschlüsse	Euroblock
Impedanz	16 Ohm
Belastbarkeit / Leistung	60 - 30 - 15 - 7,5 - 3,75 W (3,75 W nur bei 70 V) Transformator
Bestückung	6,5" Tieftöner, 1" Hochtöner
SPL, Empfindlichkeit (1W /1m)	91 dB, 110dB (max)
Frequenzgang	65 - 20k Hz
Design	ABS-Kunststoffgehäuse, weiß/schwarz
Abmessungen, Gewicht	265 x 276 mm (H x Durchmesser)
Richtcharakteristik	180° / 180° (V/H)