



PT-5R/T

IR-Extender und -Repeater



PT-5R/T sind Twisted Pair Empfänger und Übertrager für IR-Signale. Die Geräte können max. fünf andere Geräte über die eigene IR-Fernbedienung bis 250 m über Twisted Pair Kabel steuern

FEATURES

Mehr-Geräte IR-Steuerung - Für zwei lokale und drei abgesetzte Geräte (DVD-Spieler, Verstärker, Klimageräte usw) über die IR-Anschlüsse

Reichweite - 250 m über TP

Flexible Steuermöglichkeiten - Für Geräte, die abgesetzt in Schränken and anderen Räumen gelagert sind

PT-5T - Eingang: 1x IR mit 3,5 mm Buchse; Ausgänge: 2x IR mit 3,5 mm Buchse, 1x TP mit RJ-45 Buchse

PT-5R - Eingang: 1x TP mit RJ-45 Buchse; Ausgänge: 3x IR mit 3,5 mm Buchse

Kabel - UTP (ungeschirmtes TP) oder STP (geschirmtes TP) wie CAT 5

Verkauf als Gerätepaar



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- EINGÄNGE: 1x IR mit 3,5 mm Buchse (PT-5T), 1x TP mit RJ-45 Buchse (PT-5R)
- AUSGÄNGE: 2x IR-Emitter mit 3,5 mm Buchse (PT-5T), 3x IR-Emitter mit 3,5 mm Buchse (PT-5R)
- MAX. REICHWEITE: 250 m
- TRÄGERFREQUENZ 36-40 kHz
- STROMVERSORGUNG 5 VDC; 7 mA (PT-5T), 6 mA (PT-5R)
G:
- BETRIEBSTEMPERA 0 bis +40 °C
TUR:
- LAGERTEMPERATUR -40 bis +70 °C
:
- REL. FEUCHTIGKEIT: 10 bis 90 %, nicht-kondensierend
- MITGELIEFERTES Netzteil, ein IR-Empfänger mit 2 m Kabel (3,5 mm Stecker), fünf IR-Emitter mit 2 m
ZUBEHÖR: Kabel (3,5 mm Stecker)

