

# UHD42

4K UHD Home Entertainment Projektor



- **4K UHD Auflösung - HDR und HLG kompatibel**
- **Projektionen bei eingeschaltetem Licht – 3.400 ANSI Lumen**
- **Unterstützt 1080p 240Hz für fließende Spielabläufe und ein Input-Lag von 15,7ms**
- **Einfache Installation - 1,3-facher Zoom und vertikaler Lens-Shift**

Tauchen Sie ein in eine Welt der Spiele, Filme und TV-Sendungen in Ultra HD. Der UHD42 liefert beeindruckende Bilder in 4K-Kinoqualität und eine blitzschnelle Bildwiederholrate von 240Hz für ein flüssiges Gameplay. TV- und Filmfans kommen außerdem in den Genuss von exzellenter Farbtiefe, kristallklaren Details und funkelndem Kontrast für ein atemberaubend immersives Erlebnis. Ausgestattet mit den neuesten Technologien und Funktionen bietet dieser stylische Projektor High Dynamic Range (HDR) und HLG-Kompatibilität, Full 3D und HDMI 2.0. Zudem verfügt er über einen 1,3-fachen Zoom und vertikalen Lens-Shift für eine einfache Installation. Perfekt für lebensechtes Big-Screen-Entertainment.



## Specifications

<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	3.400Lumen
Kontrastverhältnis	500.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	31 ~ 135Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonal
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	240
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	4000 (Hell), 15000 (Dynamisch), 10000 (Eco)
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	1.21:1 ~ 1.59:1
Projektionsabstand (m)	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	12.81 ~ 16.74
Lens Shift	Vertikal +10%
Native Offset	105%
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Ausgänge</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF <b>Steuerung</b> 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x USB-A Service, 1 x RS232, 1 x 12V Trigger
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch	26dB
Computer Kompatibilität	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	10 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete Fernbedienung
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	Netzkabel Fernbedienung 2x AAA-Batterien Basis-Benutzerhandbuch
Eingangsverzögerung	15.70ms
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	220W
Stromverbrauch (max)	305W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Netto Gewicht (kg)	3.9kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	315 x 270 x 118

