

Image

Résolution native

1280 x 800

Résolution maximum

1920 x 1200

Luminosité en mode standard

Jusqu'à 4000 lm

Rapport hauteur/largeur natif

16:10

Rapport hauteur-largeur compatible

16:9

4:3

Contraste

20,000:1

Ratio de projection

1,54 à 1,72 (1524 mm@2000 mm)

Zoom numérique

2x

Correction verticale de l'effet clé de voûte

-40°/+40°

Synchronisation Verticale Maximum

120 Hz

Synchronisation Horizontale Maximum

100 kHz

Minimum de synchronisation verticale

24 Hz

Minimum de synchronisation horizontale

15 kHz

Couleur compatible

1.07 milliards de couleurs (30 Bits)

Objectif de Projection

Ouverture minimum de l'objectif

F/2,41

Ouverture maximale de l'objectif

F/2,53

Focale minimale

21,85 mm

Focale maximale

24 mm

Minimum de diagonale de l'image

685,80 mm

Maximum de diagonale de l'image

7,62 m (300")

Distance de projection minimum

1 m

Distance de projection maximum

10 m

Zoom optique

1,1x

Lampe

Type de lampe

OSRAM

Nombre de lampes

1

Puissance de la lampe

220 W

Durée de vie de la lampe en mode normal

6000 Heure(s)

Durée de vie de la lampe en mode économie

7000 Heure(s)

Durée de vie de la lampe en mode ExtremeEco

10000 Heure(s)

Interfaces/Ports

HDMI

Oui

Nombre de ports USB

1

USB

Oui

Vidéo composite

Oui

Nombre d'entrées VGA

1

Entrée VGA

Oui

Nombre de sorties VGA

1

Sortie VGA

Oui

Nombre d'entrées audio

1

Nombre de sorties audio

1

Entrée ligne audio

Oui

Sortie ligne audio

Oui

Nombre total de ports HDMI

1

Caractéristiques techniques

Système de projection

DLP

Type de projection

Arrière

Avant

Plafond

Plafond arrière

Compatibilité de la vidéo

EDTV

HDTV

NTSC

PAL

SDTV

SECAM

Compatibilité informatique

Mac PC

Windows PC

Audio

Nombre de haut-parleurs

1

Puissance de sortie du haut-parleur

3 W

Mode de sortie du haut-parleur

Mono Canal

Caractéristiques de l'alimentation

Système d'alimentation

100 V AC~240 V AC

Tension d'entrée

120 V AC

230 V AC

Consommation normale en watts

275 W

Caractéristiques physiques

Plage de températures accepté

0 °C à 40 °C

Humidité

Humidité relative 80% Maximum

Poids (approximatif)

2,80 kg

Format

Installation au plafond

Divers

Accessoires en option

Lunettes 3D

Filtre à poussière

Garantie

Garantie

[Garantie standard](#)

