



Projecteur laser pour les moyennes à grandes salles de réunion avec un excellent RSI

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Technologie DLP® pour une qualité d'image exceptionnelle
- Impressionnante luminosité de 7 000 lumens ANSI, résolution WUXGA et rapport de contraste de 20 000:1 pour des projections nettes
- Source lumineuse laser garantissant une luminosité constante et la finesse des couleurs jusqu'à 20 000 heures d'utilisation
- Couleurs réalistes et image nette grâce à la calibration Rec.709 et à la fonctionnalité HDR (haute gamme dynamique)
- Technologie de refroidissement avancée pour un fonctionnement peu bruyant (33 dB) en mode standard à 7 000 lumens
- 7 objectifs en option et ajustement facilité de l'image pour une installation plus flexible
- 2 haut-parleurs 10 W intégrés pour un son puissant et clair
- Compatible HDBaseT pour une connexion via un câble unique et le transfert de signaux jusqu'en 4K-UHD
- Mode de simulation DICOM pour les formations médicales et les séminaires
- Compatibilité avec NovoConnect pour une collaboration et des présentations sans fil



Projecteur laser professionnel

Parfait pour les salles de réunion de taille moyenne à grande et présentant un faible coût total de possession, le projecteur laser DU7098Z est idéal pour les entreprises souhaitant bénéficier d'un équipement robuste et fiable (jusqu'à 20 000 heures), facile à installer et à gérer, et ne requérant aucune maintenance. Le DU7098Z offre une luminosité élevée de 7 000 lumens ANSI, une calibration Rec.709 pour un rendu réaliste, ainsi qu'un niveau de décibel particulièrement bas (33 dB).



DU7098Z CARACTÉRISTIQUES

Image	Type d'affichage	Technologie DLP® à puce unique de Texas Instruments
	Luminosité	7000 ANSI Lumens
	Résolution native	WUXGA (1920 x 1200)
	Résolution maximale supportée	4K-UHD (3840 x 2160) @60Hz
	Rapport de contraste	20 000:1
	Aspect natif	16:10
	Correction de trapèze	+/- 30° (vertical), +/- 25° (horizontal)
Optique	Rapport de projection	7 objectifs en option (rapport de projection compris entre 0,78:1 et 3,0-5,0:1)
	Ratio de zoom	Focus et zoom manuels
	Offset (sur la base de la hauteur totale d'image)	Décalage de l'objectif manuel
	Décalage optique (sur la base de la hauteur totale d'image)	Manuel ; vertical : +55 %, -15 % ; horizontal : +/- 5 %
Caractéristiques	Caractéristiques	3D Ready (lien de DLP PC + vidéo), Direct 3D (HDMI 1.4a), Formats 3D supportés (top/bottom right/left frame sequential), Verrouillage du clavier
Compatibilité vidéo	Vidéo	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N) SECAM (B, D, G, K, K1, L), 4K-UHD
Connectivité	Ports de connexion E / S	VGA (D-Sub 15 broches), HDMI v.2.0 (x2), DVI- D, Composants (5 BNC) (RGBHV), Vidéo composite, Entrée audio (RCA), Entrée audio (mini-jack), Sortie VGA (D-Sub 15 broches), Sortie audio (RCA), RJ45 (x2: LANx1, HDBaseTx1), RS-232 (x2: In and Out), 3D-Sync (x2: In and Out), USB A (Alimentation uniquement), USB B (Service), Jack télécommande (télécommande filaire)
Général	Durée de vie de la lampe et type	Pas de lampe - source lumineuse laser offrant une luminosité de 20 000 heures
	Haut-parleurs	10 W x 2
	Dimensions (L x P x H)	470 x 517 x 202 mm
	Poids	25 kg
	Niveau de bruit	33 dB / 30 dB (Normal/ modes Eco)
	Puissance	Alimentation : 100-240 VCA, 50/60 Hz. Consommation : 520 W (mode Eco), 630 W (mode Normal), < 0,5 W (mode Veille)
	Logiciel de contrôle	Contrôle PJ V3.0.0.4
	Garantie	Garantie des projecteurs Laser Phosphore pour grands espaces : 5 ans pour le projecteur 5 ans ou 20 000 heures d'utilisation pour la source de lumière laser phosphore (au premier des deux termes échus). , Garantie standard pour les projecteurs laser: Garantie de 5 ans sur le projecteur ; 5 ans ou 10 000 heures sur la source lumineuse laser (au premier des deux termes échus)
	Accessoires livrés en standard	Câble VGA, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie (par région), Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur
	Accessoires en option	Télécommande P / N (5041846600)
	Code UPC	DU7098Z-WH: 813097024350; DU7098Z-BK: 813097024367

OBJECTIFS EN OPTION

Nom de l'objectif	Short Throw	Semi Short Throw Standard Lens	Wide Fix	Wide Zoom	Long Zoom 1	Long Zoom 2	
Ratio d'affichage	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	
Rapport de projection	1.10 - 1.30:1	1.25 - 1.60:1	1.54 - 1.93:1	0.78:1	0.77 - 1.10:1	1.93 - 2.89:1	3.00 - 5.01:1
Distance de projection	1-9	1.3-8	1.5-7	0.8-5	1-5	2-20	3-20
Taille de l'image	36-379	39-300	37-211	48-298	43-300	33-481	28-309
Zoom	1.18	1.28	1.25	1	1.42	2.5 - 3.1	1.67
F =	2.05 - 2.27	2.0 - 2.44	2.0 - 2.09	2.5	2.1 - 2.6	28.5 - 42.75 mm	2.2 - 2.5
Distance focale	16.64 - 19.54 mm	18.65 - 23.85 mm	22.8 - 28.5 mm	11.46 mm	11.45 - 16.32 mm	44.5 - 74.19 mm	44.5 - 74.19 mm
Référence produit	5811120054-SVV (VL907G/LNS-5STZ)	5811122743-SVV (VL912G/LNS-5SZ12)	5811120865-SVV (VL906G/LNS-7SZ1)	5811120818-SVV (VL904G/LNS-5FX2)	5811122742-SVV (VL911G/LNS-5WZ2)	5811119237-SVV (VL908G/LNS-7LZ1)	5811120055-SVV (LNS-5LZ2)