



# i3SYNC 4.0 Schnell. Drahtlos. Präsentieren.



i3SYNC FHD 4.0 ist ein drahtloses und kompaktes Präsentationstool, mit dem jeder seinen Bildschirm sofort teilen kann. Mit i3SYNC FHD 4.0 können Sie Ihren Bildschirm innerhalb einer Sekunde ohne Kabel und ohne zusätzliche Installationen freigeben. Es spielt keine Rolle, ob Sie Windows, Apple oder andere Betriebssysteme verwenden, denn i3SYNC FHD 4.0 ist betriebssystemunabhängig und ermöglicht es von jedem HDMI-Gerät, Video und Audio in hoher Qualität auf einem großen Bildschirm gemeinsam zu nutzen.



#### Plug & Play

Verbinden Sie den Transmitter mit Ihrem Laptop und drücken Sie die Taste um Ihren Bildschirm zu teilen. Es sind keinerlei Installationen erforderlich.



#### Drahtloses Teilen

Teilen Sie Ihre Inhalte drahtlos von jedem Gerät (Windows, Android, MacOS und iOS).



#### Konferenzmodus

Passen Sie den Zugriff an Ihren Präsentationsablauf an. Als Moderator präsentieren Sie Ihre Inhalte oder erlauben anderen Nutzern Inhalte von verbundenen Geräten aus zu teilen.



#### Keine Batterien

Der i3SYNC-Sender benötigt keine Batterien, sondern wird über USB mit Strom versorgt.

# Spezifikationen

## i3SYNC 4.0 Transmitter

### PRODUKT INFORMATION

Modellname	i3SYNC TX40-H
Größe	60 mm x 60 mm x 20 mm ( L x B x H)
Übertragungsqualität	Drathloses Echtzeit-Mirroring Bild: 1080P unterstützt Ton: mono
Kompatible Geräte	HDMI Geräte: PC, Tablets, Camcorder und Konsolen, versch. Smartphones (mit Adapter)
Schnittstelle	HDMI 1.4, USB 2.0
Kommunikation	802.11 b/g/n 2.4G 2T2R
Stromversorgung	Strom via USB 5V 1A
Arbeitsbereich	bis zu 10 Meter in offenen Räumen
Betriebstemperatur	-5°C ~45°C
Betriebsfeuchtigkeit	20%~80% RH nicht kondensiert
Lagerungstemperatur	-20°C ~ 60°C
Lagerungsfeuchtigkeit	5%~93% RH nicht kondensiert

### VERPACKUNGSGEHALT

i3SYNC FHD HDMI TX 4.0

Installationsleitfaden

### OPTIONALES ZUBEHÖR

i3ALLSYNC Aufbewahrungsbox

## i3SYNC 4.0 Receiver

### PRODUKT INFORMATION

Modellname	i3SYNC RX40
Größe	70 mm x 70 mm x 20 mm ( L x B x H)
Empfängerfunktion	Bild: 1080P unterstützt Ton: mono Automatische Erkennung der Transmitter
Kompatible Geräte	HDMI Geräte: PC, Tablets, Camcorder und Konsolen, versch. Smartphones (mit Adapter)
Schnittstelle	HDMI und Micro-USB
Kommunikation	802.11 b/g/n 2.4GHz 2T2R
Stromversorgung	Verwendet externe Stromversorgung über Micro-USB, 5V 1A
Arbeitsbereich	bis zu 10 Meter in offenen Räumen
Betriebstemperatur	-5°C ~45°C
Betriebsfeuchtigkeit	20%~80% RH nicht kondensiert
Lagerungstemperatur	-20°C ~ 60°C
Lagerungsfeuchtigkeit	5%~93% RH nicht kondensiert

### VERPACKUNGSGEHALT

i3SYNC FHD HDMI TX 4.0

Installationsleitfaden

2 Antennen

Micro USB Kabel

Universelles Netzteil

HDMI Kabel (M-M) 120cm