

# EB-1485Fi



Funcionamiento ágil al compartir contenido y conectividad flexible con esta solución de pantalla láser Full HD.

Transforma tu espacio de trabajo con esta pantalla amplia y escalable que favorece el nivel de colaboración e interacción, y promueve el uso compartido del conocimiento con compañeros o clientes con las opciones de conectividad más modernas y versátiles. El EB-1485Fi se ha diseñado para que resulte fácil de usar y facilite las tareas en entornos de trabajo colaborativos y ágiles.

#### Opciones de pantalla y tamaños flexibles

Ofrece sesiones impactantes con una pantalla multitáctil de hasta 100 pulgadas (16:9 autónoma), 120 pulgadas (16:6 autónoma) o 155 pulgadas con la función DuoLink de Epson, que combina dos pantallas interactivas con la combinación de bordes incorporada.

#### Promueve la colaboración y la conectividad

La interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar, la nueva pantalla de inicio táctil y el nuevo menú OSD interactivo facilitan la configuración y el desplazamiento entre funciones. Cuenta con funciones multitáctiles con lápiz o con control táctil manual, conectividad inalámbrica BYOD y screen mirroring (Miracast). Además, cuenta con herramientas de colaboración de usuarios segura y una amplia gama de potentes opciones de conectividad, tanto inalámbricas como por cable, entre las que se incluyen HDBaseT y HDMI. La aplicación Epson iProjection se puede descargar de forma gratuita y proporciona una conectividad inalámbrica y control de interacción perfectos desde varios dispositivos y plataformas. Es compatible con Windows, Office 365 Suite e iOS, lo que permite el uso de aplicaciones de oficina a través de ordenadores y tablets.

#### Deslizamiento de pantalla dividida

Combina hasta cuatro fuentes, como por ejemplo sistemas de videoconferencia de varias presentaciones y fuentes de vídeo, para optimizar la interacción durante las reuniones.

#### Tecnología de fácil instalación y bajo mantenimiento

Una vez instalado, se puede utilizar hasta 20.000 horas sin ningún mantenimiento, con la tranquilidad adicional de una garantía de cinco años. Ayuda a reducir los costes de mantenimiento, lo que significa que puedes instalarlo y olvidarte de ello, para dedicar el resto del tiempo al propio trabajo.

## FICHA TÉCNICA



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Opciones de pantalla y tamaños flexibles**  
Da respuesta a las necesidades de los usuarios en cualquier entorno de trabajo
- **Pantalla interactiva multifunción para reuniones**  
Combina diversos recursos en un solo dispositivo interactivo que permite la interacción
- **Aumenta la productividad y agiliza el trabajo**  
Comparte y reproduce contenido simultáneamente desde distintos equipos
- **Deslizamiento de pantalla dividida**  
Hasta cuatro pantallas en una sola imagen: proyecta imágenes de fuentes diferentes
- **Fácil instalación**  
Configuración rápida con función de calibración automática



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD
Pantalla LCD	0,62 pulgada con C2 Fine

### IMAGEN

Emisión de luz en color	5.000 Lumen- 3.500 Lumen (económico)
Emisión de luz blanca	5.000 Lumen - 3.500 Lumen (económico)
Resolución	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Relación de aspecto	16:9
Relación de contraste	Over 2.500.000 : 1
Fuente de luz	Láser
Fuente de luz	20.000 Horas Durability High, 30.000 Horas Durability Eco
Corrección keystone	Manual vertical: ± 3 °, Manual horizontal ± 3 °
Procesamiento de vídeo	10 Bits
Frecuencia de actualización vertical 2D	192 Hz - 240 Hz
Reproducción del color	hasta 1.070 millones de colores

### ASPECTO

Relación proyección	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lente	Óptico
Tamaño de la imagen	65 pulgadas - 100 pulgadas
Distancia proyector objetivo gran angular	0,4 m ( 65 pulgada pantalla
Distancia proyector tele	0,6 m ( 100 pulgada pantalla
Distancia de proyección gran angular/teleobjetivo	0,78 m ( 120 pulgada pantalla
Lente de proyección número F	1,5
Distancia focal	3,9 mm
Foco	Manual
Desplazamiento	9 : 1

### CONECTIVIDAD

Interfaces	USB 2.0 tipo A (2x), Alimentado por USB, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica, Wi-Fi Direct, Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI (3x), Entrada componente, Miracast, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (3x), entrada de micrófono, Interface táctil, Interfaz multitáctil, USB 2.0 tipo B (2x), Sinc. interna, Sinc. externa, Salida HDMI, HD-BaseT
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura
Protocolos de red	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Protección Kensington, Bloqueo de panel de control, Protección por contraseña, Candado, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña
Modos de color 2D	Dinámico, Cine, Presentaciones, sRGB, Pizarra negra, DICOM SIM
Características	Corrección del arco, Calibración automática, Encendido automático, Altavoz integrado, Compatible con CEC, Logo de usuario personalizable, Zoom digital, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Instalación sin driver, Compatible con dos lápices, Fácil configuración de la pantalla OSD, Email notification, Soporte táctil, Ajuste de pantalla, Congelar imagen, Desplazamiento de imagen, Encender/apagar instantáneo, Interactividad, Menú OSD interactivo, Mail notification function, Entrada de micrófono, Administración redes, Función de copia OSD, PC Interactive, Anotación sin PC, Aplicación iProjection para Chromebook, Quick Corner, Función de programación, Screen Mirroring, Uso compartido de pantalla, Asistente para la instalación, Sliding split-screen feature, función dividir pantalla, Superresolución, Control web, Remoto a través de Internet, Función de uso compartido de pizarra, Capacidad para LAN inalámbrica, Aplicación iProjection, iProjection configurado mediante código QR
Interactivos	Sí: lápiz y táctil
Modos de color	Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (red), Extron, Crestron (solo RS-232C), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Protocolo Simple de Descubrimiento de Servicios Control4

## EB-1485Fi

### INCLUYE

- Manual en CD
- Lápices interactivos
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Puntas de lápiz de repuesto
- Portalápiz / base para lápiz
- Cubierta de cable
- 2 puntas de lápiz (teflón)
- 4 puntas de lápiz (fieltro)
- Panel de control HDBaseT
- Soporte para montaje en pared
- Unidad táctil
- Safety Cable



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### GENERAL

Consumo de energía	366 vatio, 262 vatio (económico), 0,5 vatio (Standby)
Disipación del calor	1.244 BTU/hour (max)
Voltaje de suministro	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	458 x 375 x 210 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	9,3 kg
nivel de ruido	Normal: 36 dB (A) - Ahorro: 27 dB (A)
Temperatura	almacenamiento -10°C - 60°C
Software incluido	Easy Interactive Tools, iProjection, Epson Projector Management
Opciones	Cámara de documentos, Altavoz externo, Punta de lápiz (fieltro), Punta de lápiz (teflón), Unidad LAN inalámbrica
Sistemas operativos compatibles	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000
Altavoces	16 vatio, Equipo estéreo: Equipo estéreo
Tipo de sala/aplicación	Sala de reuniones, Portátil/espacio de reuniones, Espacio de colaboración/aula
Colocación	Montaje en mesa, Montaje en pared
Color	Blanco
Certificación TCO	For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>

### OTROS

Garantía	60 meses Reparación en taller o 12.000 h Ampliación de garantía opcional disponible
----------	--

## EB-1485Fi

### INCLUYE

- Manual en CD
- Lápices interactivos
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Puntas de lápiz de repuesto
- Portalápiz / base para lápiz
- Cubierta de cable
- 2 puntas de lápiz (teflón)
- 4 puntas de lápiz (fieltro)
- Panel de control HDBaseT
- Soporte para montaje en pared
- Unidad táctil
- Safety Cable

## ACCESORIOS OPCIONALES

EB-1485Fi

- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- Altavoces - ELPSP02  
V12H467040
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)  
V12H776010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)  
V12H775010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H774010
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H773010
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11  
V12H005A01
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01  
V12HA05A09
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H919040
Código de barras	8715946674070
País de origen	China



Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55  
www.epson.es

Central: Sant Cugat  
Camí de Ca n'Ametller, 22  
Edificio 2  
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

**EPSON**<sup>®</sup>