

ClickShare CX-50

Équipez vos salles de réunion et salles de conférence avec ses solutions de conférence sans fil de pointe et libérez tout le potentiel de la collaboration à distance



- **Compatibilité BYOD optimale**
- **Collaboration à distance de la plus haute qualité**
- **Parfaite interactivité et modération (disponible dans la future mise à jour du microcode)**
- **Solution triplement agnostique : compatible avec votre ordinateur portable, votre plateforme de conférence et vos périphériques USB.**
- **Câble d'entrée HDMI**
- **Sécurité renforcée**
- **Connexion et gestion dans le cloud**
- **Fourni avec deux Conferencing**

Dans l'environnement économique moderne, connectivité rime avec efficacité. Face au contexte économique mondial de plus en plus interconnecté, il est indispensable que vos équipes collaborent étroitement les unes avec les autres. ClickShare CX-50 est un système de conférence sans fil haut de gamme spécialement conçu pour ça. Il se connecte en moins de sept secondes et permet aux utilisateurs de participer à des conférences constructives et de réaliser des présentations en Full HD sans aucune contrainte de câbles, de connectivité ou d'emplacement.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

Interagissez, échangez et collaborez avec des participants à distance, et partagez des contenus multiples grâce une qualité audiovisuelle irréprochable

Conférences sans fil de qualité supérieure

ClickShare CX-50 vous permet d'utiliser votre outil de conférence privilégié et de démarrer une réunion depuis votre appareil, afin de proposer une expérience de conférence totalement immersive avec une qualité audio et vidéo exceptionnelle. La connexion USB aux périphériques audio et vidéo de la salle de conférence se fait automatiquement, ce qui vous évite de perdre un temps précieux à essayer de vous connecter aux caméras ou aux barres de son de la salle de réunion ou de conférence.

Décidez de la façon dont vous souhaitez collaborer

Grâce à ClickShare CX-50, vous pouvez organiser votre réunion n'importe où et décider de la manière dont vous voulez collaborer. De plus, vous bénéficiez d'un large éventail de possibilités propices à une collaboration plus efficace dans vos

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**CLICKSHARE CX-50**

Dimensions de la Base Unit ClickShare	
Dimensions (H x l x P)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Alimentation	Prise standard 110/220 VCA
Consommation	Fonctionnement : 50 W (max) Veille : < 8 W (veille en réseau), < 0,5 W (veille prolongée)
Poids	900 gr
Spécifications générales	
Systèmes d'exploitation	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 et versions ultérieures. Android 9 et versions ultérieures (application ClickShare)* iOS 12 et versions ultérieures (application ClickShare)*
Sorties vidéo	UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz, HDMI 1.4b
Entrées vidéo	1 920 x 1 080 à 30 Hz HDMI 1.4b
Sortie audio	USB, SPDIF, jack, HDMI
USB	3 port USB-A, 1 port USB-C
SmartShare	2
ClickShare App	Bureau et mobile*
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Niveau sonore	Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portée	Max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le ClickShare Base Unit Bande de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz (DFS)
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	1x LAN Ethernet 1 Gbit 1x USB-C 2.0 (à l'arrière) ; 2x USB-A 2.0 (à l'arrière) ; 1x USB-A 2.0 (à l'avant) Ligne de sortie analogique sur mini jack (3,5 mm), S/PDIF numérique
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Assistance via l'écran tactile : oui, Interactivité : oui*
Room Dock (peripheral support)	Haute qualité
Local view & moderation	Haute qualité*
Connexion réseau	LAN et WiFi (double)*
Management and reporting	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an, Garantie de cinq ans avec SmartCare
*	* disponible dans les futures mises à jour du microcode

Créé le : 14 Sep 2020Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.