

# UHZ65LV

Luminoso proyector de home entertainment, láser, 4K UHD



- Láser, Resolución 4K UHD y compatible con HDR y HLG
- Luz sobre la imagen - 5000 ANSI lumens
- Visualización fluida - interpolación de cuadros PureMotion
- Instalación flexible - zoom de 1.6x y desplazamiento vertical de la lente

Diseñado para ver durante el día, el UHZ65LV ofrece imágenes súper brillantes e inolvidables de calidad 4K UHD en la comodidad de su hogar. Ideal para ver deportes en vivo, programas de televisión y películas con las luces encendidas.



## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	5.000 lumens
Ratio de contraste	2.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	70%
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	20.000horas
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.39:1 ~ 2.22:1
Distancia de proyección (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Vertical +15%
Offset nativo	100%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A servicio <b>Outputs</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger <b>Control</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	29dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	10 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	4W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Tapa de la lente Manual de usuario básico
Input lag	80.00ms
<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	274W
Consumo energético ( máx.)	368W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Peso	9.8kg
Dimensiones (W x D x H)	498 x 331 x 171

