

# UHZ65LV

Proiettore luminoso per l'home entertainment laser UHD 4K



- **Risoluzione UHD laser 4K, compatibile HDR e HLG**
- **Luci accese - 5000 ANSI lumen**
- **Visualizzazione fluida: interpolazione di frame PureMotion**
- **Installazione flessibile - Zoom 1.6x e spostamento verticale dell'obiettivo**

Proiettore luminoso per l'home entertainment laser UHD 4K



## Specifications

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Display/immagine</b>    |  |
| Tecnologia display         | DLP™   |
| Risoluzione nativa         | UHD (3840x2160)  |
| Luminosità                 | 5.000 lumen  |
| Rapporto di contrasto      | 2.000.000  |
| Aspetto nativo             | 16:9   |
| Aspetto - compatibile      | 4:3  |
| Scan rate Orizzontale      | 31 ~ 135Khz  |
| Scan rate Verticale        | 24 ~ 120Hz   |
| Uniformità                 | 70%  |
| Dimensione schermo         | 0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonale  |
| <b>Info Lampada</b>        |  |
| Sorgente Luce              | Laser  |
| Durata LASER               | 30.000ore  |
| <b>Ottico</b>              |  |
| Rapporto di tiro           | 1.39:1 ~ 2.22:1  |
| Distanza Proiettore (m)    | 1.3m - 9.3m  |
| Zoom                       | 1.6  |
| Tipo Zoom                  | Manuale  |
| Focale (mm)                | 20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"  |
| Lens shift                 | Verticale +15%   |
| Offset nativo              | 100%   |
| <b>Connessioni</b>         |  |
| Connessioni                | <b>Ingressi</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A service<br><b>Uscite</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x 12V trigger<br><b>Controllo</b> 1 x RS232, 1 x RJ45 |
| <b>Generale</b>            |  |
| Livello rumore (tipico)    | 29dB   |
| Livello rumore (max)       | 31dB   |
| Compatibilità PC           | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac   |
| Compatibilità 2D           | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)  |
| Compatibilità 3D           | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60   |
| 3D                         | Full 3D  |
| Sicurezza                  | Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password  |
| OSD / lingue visualizzate  | 10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo  |
| Condizioni operative       | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%   |
| Telecomando                | Telecomando home retroilluminato   |
| Numero altoparlanti        | 2  |
| Watt per speaker           | 4W   |
| Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione CA.<br>Telecomando<br>2x batterie AAA<br>Copriobiettivo<br>Manuale utente di base  |
| Input lag                  | 80.00ms  |
| <b>Rete</b>                |  |
| Controllo - LAN            | Sì   |
| <b>Potenza</b>             |  |
| Alimentatore               | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz  |
| Consumo (standby)          | 0.5W   |
| Consumo (min)              | 274W   |
| Consumo (max)              | 368W   |
| <b>Peso e dimensioni</b>   |  |
| Dimensioni                 | 498 x 331 x 171  |
| Peso lordo                 | 12.38 kg   |
| Peso netto                 | 10.52 kg   |

