

PANNEAU

Taille de l'écran 55" (54,64" en diagonale)

Résolution 1 920 x 1 080 (FHD)

Luminosité (Typique, cd/m²) 3000

CONNECTIVITÉ

Entrée HDMI (2), DP, DVI-D, RGB, Audio, USB 2.0 (2)

Sortie DP, Haut-parleur externe

Contrôle externe Entrée/Sortie RS232C, Entrée RJ45, Entrée Récepteur IR

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Largeur de cadre 9,9mm (G/D), 12mm (H/B)

Dimensions du moniteur (l x H x P) 1235,5 x 709,4 x 106,8 mm

Poids (Tête) 26,5kg

CONDITIONS AMBIANTES

Température de fonctionnement 0°C à 50°C (sans exposition directe au soleil ou avec des systèmes de refroidissement)

Humidité de fonctionnement 10% à 80%

ALIMENTATION

Alimentation électrique 100-240 V~, 50/60 Hz

Type d'alimentation Alimentation intégrée

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Typ./ Max	250W/300W
-----------	-----------

Smart Energy Saving	120W
---------------------	------

NORME(CERTIFICATION)

Sécurité	IEC 60950-1/EN 60950-1/UL 60950-1
----------	-----------------------------------

EMC	Norme FCC Classe « A »/CE/KC
-----	------------------------------

ErP	Oui
-----	-----

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE

Logiciel de gestion de contenu	SuperSign CMS
--------------------------------	---------------

Logiciel de contrôle et de suivi	SuperSign Control+ (la compatibilité du logiciel est susceptible de changer au fil du temps)
----------------------------------	--

ACCESSOIRE

De base	Télécommande (2 piles incluses), cordon d'alimentation, Kit d'extension IR, Câble HDMI, Manuel (Guide de configuration rapide et Guide d'installation rapide)
---------	---

En option	Dongle Wi-Fi (AN-WF500) * Socle non disponible
-----------	--

INFORMATIONS SUR LA CONFORMITÉ

[Dismantling information\(55XF3E-B\)](#)

[ENERGY LABEL\(55XF3E-B\)](#)

[PRODUCT FICHE\(55XF3E-B\)](#)

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ
