

PANNEAU

Taille de l'écran 55 po (54,64 po en diagonale)

Résolution 1 920 x 1 080 (FHD)

Luminosité (Typique, cd/m²) 2500

CONNECTIVITÉ

Entrée HDMI(2), DP, DVI-D, RGB, Audio, USB

Sortie DP, Sortie haut-parleur externe (G/D)

Contrôle externe Entrée/Sortie RS232C, Entrée RJ45, Entrée Récepteur IR

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Largeur de cadre 12,0 mm (H/B), 9,9 mm (G/D)

Dimensions du moniteur (l x H x P) 1 235,5 x 709,4 x 85,4 mm

Poids (Tête) 24,7 kg

Dimensions de l'emballage (l x H x P) 1,360 x 231 x 844mm

Poids brut 29,9 kg

Interface de montage conforme à la norme VESA™ 600 mm x 400 mm

ALIMENTATION

Type d'alimentation Alimentation intégrée

Alimentation électrique 100-240 V~, 50/60 Hz

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Typ./ Max 240 W / 270 W

Smart Energy Saving 120 W

NORME(CERTIFICATION)

Sécurité CB / NRTL

EMC Norme FCC Classe « A » / CE / KC / VCCI

ErP / Energy Star Oui / Non

COMPATIBILITÉ DE LOGICIEL

Logiciel de gestion de contenu SuperSign CMS

Logiciel de contrôle et de suivi SuperSign Control+ (la compatibilité du logiciel est susceptible de changer au fil du temps)

ACCESSOIRE

De base Télécommande (2 piles incluses), Cordon d'alimentation, Câble HDMI, Manuel (Guide de configuration rapide et Guide d'installation rapide), récepteur IR (avec capteur de lumière ambiante), Récepteur IR (avec capteur de lumière ambiante)

En option Fixation murale Paysage (WM-L640V), Fixation murale Portrait (WM-P640V), Dongle Wi-Fi (AN-WF500)

INFORMATIONS SUR LA CONFORMITÉ

[Dismantling information\(55XS2E-B\)](#)

[ENERGY LABEL\(55XS2E-B\)](#)

[PRODUCT FICHE\(55XS2E-B\)](#)

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ
