

## PANNEAU

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Taille de l'écran | 75" (74,52" en diagonale) |
|-------------------|---------------------------|

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Résolution | 3840 x 2160 (UHD) |
|------------|-------------------|

|  |      |
|--|------|
| Luminosité (Typique, cd/m <sup>2</sup> ) | 2500 |
|--|------|

## CONNECTIVITÉ

|        |  |
|--------|--|
| Entrée | HDMI(2), DP, DVI-D, Audio, USB, Carte SD |
|--------|--|

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| Sortie | DP, Haut-parleur externe (G/D) |
|--------|--------------------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| Contrôle externe | Entrée/Sortie RS232C, Entrée RJ45, Entrée Récepteur IR |
|------------------|--|

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Largeur de cadre | 11,8mm (Uniforme) |
|------------------|-------------------|

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Dimensions du moniteur (l x H x P) | 1675,2 x 953,6 x 116 mm |
|------------------------------------|-------------------------|

|              |      |
|--------------|------|
| Poids (Tête) | 43kg |
|--------------|------|

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Dimensions de l'emballage (l x H x P) | 1816 x 1106 x 285 mm |
|---------------------------------------|----------------------|

|            |        |
|------------|--------|
| Poids brut | 52,2kg |
|------------|--------|

|  |              |
|--|--------------|
| Interface de montage conforme à la norme VESA™ | 600 x 400 mm |
|--|--------------|

## CONDITIONS AMBIANTES

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C |
|-------------------------------|------------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Humidité de fonctionnement | 10% à 85% |
|----------------------------|-----------|

## ALIMENTATION

Alimentation électrique 100-240 V~, 50/60 Hz

Type d'alimentation Alimentation intégrée

## CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Typ./Max. 585W/600W

Économie d'énergie intelligente 265 W

## NORME(CERTIFICATION)

Sécurité CB / NRTL

EMC Norme FCC Classe « A »/CE/KC/VCCI

ErP / Energy Star Oui / Non

## COMPATIBILITÉ LOGICIELLE

Logiciel de gestion de contenu SuperSign CMS

Logiciel de contrôle et de suivi SuperSign Control/Control+

## ACCESSOIRE

De base Télécommande, cordon d'alimentation, câble HDMI, manuel Guide de configuration rapide et Guide d'installation rapide), récepteur IR (avec capteur de lumière ambiante)

En option Fixation murale (LSW630), Dongle Wi-Fi (AN-WF500)

## INFORMATIONS SUR LA CONFORMITÉ

[Dismantling information\(75XS2E-B\)](#)

ENERGY LABEL(75XS2E-B)

---

PRODUCT FICHE(75XS2E-B)

---

**PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ**

---