EB-W49

SCHEDA TECNICA





















Installabile praticamente ovunque grazie alla sua versatilità, questo videoproiettore con risoluzione WXGA assicura un'elevata affidabilità nel tempo.

Elegante, compatto e facile da trasportare, EB-W49 è la soluzione ideale per proiettare presentazioni nitide e chiaramente leggibili, oltre a contenuti video di alta qualità, soprattutto in situazioni in cui la portabilità è un elemento chiave. La lunga durata della lampada e l'affidabilità comprovata di Epson, inoltre, assicurano la massima tranquillità di utilizzo, con una manutenzione ridotta al minimo.

Contenuti brillanti e vivaci su un grande schermo dimensionabile Goditi presentazioni su larga scala con testo nitido e chiaro, nonché immagini e contenuti video accattivanti con dimensioni dello schermo fino a 320 pollici. La luminosità di 3.800 lumen e l'elevato rapporto di contrasto pari a 16.000:1 assicurano una visibilità eccezionale, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.

Anni di riunioni ininterrotte

Durata della lampada fino a 17.000 ore in modalità Economy.

Rete e wireless (opzionale)

Grazie alla connessione di rete (tramite RJ45) e al supporto della connettività wireless, EB-W49 può essere integrato in una rete aziendale oppure aggiornato per l'utilizzo con dispositivi wireless in un secondo momento mediante l'installazione di un accessorio opzionale.

Flessibilità di installazione e collocazione

La correzione trapezoidale verticale automatica e orizzontale manuale offre maggiore flessibilità per il posizionamento del videoproiettore nell'ambiente, al fine di ottenere immagini senza distorsioni. Maggiore flessibilità è data anche dall'ampio zoom ottico.

Audio di qualità elevata

Questo videoproiettore è dotato di un altoparlante da 5 W integrato che consente di ascoltare chiaramente i contenuti audio, senza la necessità di altoparlanti esterni aggiuntivi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Immagini luminose predisposte per HD
 Resa luminosa dei colori pari a quella del
 bianco grazie alla tecnologia 3LCD
- Rapporto di contrasto di 16.000:1
 Neri ricchi e profondi con zone d'ombra ad alta densità
- Numerose opzioni di connettività Abilitato per reti e wireless
- Costi totali di gestione ridotti
 Durata della lampada fino a 17.000 ore in modalità Economy
- Controllo versatile e flessibile
 Proiezione da sorgenti diverse con ingresso
 HDMI e connettività mobile





SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD

Pannello LCD 0,59 pollici con C2 Fine

IMMAGINE

Color Light Output 3.800 lumen- 2.600 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard

White Light Output 3.800 lumen In accordance with ISO 21118:2020

WXGA 2 Risoluzione Rapporto di contrasto

UHE, 210 W, 8,000 h Durata, 17,000 h Durata (in modalità Risparmio energetico) Lampada

Correzione trapezoidale Automatico verticale: \pm 30 °, Manuale orizzontale \pm 30 °

Riproduzione dei colori fino a 1.07 miliardi di colori

Rapporto di proiezione 1.30 - 1.56:1 Zoom Manual, Factor: 1 - 1,2 33 pollici - 320 pollici Dimensioni immagine Rapporto focale (F) 1.49 - 1.72

Distanza focale 16,9 mm - 20,28 mm Offset 10:1

CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display 2 in 1: Image/ Sound

Interfacce USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN wireless a/n

(5 GHz) (opzionale), Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI (2x), Ingresso Composite, Presa jack uscita, Presa jack ingresso (2x), Uscita audio RCA

Infrastruttura/Ad hoc Connessione smartphone

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza Kensington Lock, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless

Caratteristiche AV mute slide, Correzione trapezoidale automatica, Altoparlante incorporato, Zoom digitale,

Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Semplice pre-impostazione OSD, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Proiezione in rete, Funzione di copia OSD, Senza PC, Quick Corner, Funzione Split Screen, iProjecton configurato tramite codice

Modalità colore Lavagna scura, Dinamico, Presentazione, sRGB, Teatro

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 327 Watt, 225 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,3 Watt (in standby), On mode power

consumption as defined in JBMS-84 286 Watt

302 x 249 x 87 mm (LxPxA) Dimensioni

Peso 2,7 kg

Livello di rumore Mod. Normale: 37 dB (A) - Mod. Economy: 28 dB (A) Software incluso EasyMP Network Projection, Epson Projector Management

VARIE

Garanzia 36 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 36 mesi oppure 1.000 h

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H983040
Codice a barre	8715946680767
Paese di origine	Filippine

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95

20092 Cinisello Balsamo (MI)

EB-W49

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Telecomando incl. batterie
- Cavo di alimentazione
- Guida di installazione rapida
- Warranty card
- HDMI Cable 1.8m

OPZIONI

- Soft Carry Case ELPKS70 V12H001K70
- Lamp ELPLP97 EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6

V13H010L97

- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) ELPMB23 V12H003B23
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) ELPFP13 V12H003P13
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) ELPFP14 V12H003P14
- Adapter ELPAP11 Wireless LAN (5GHz) V12H005A01
- Altoparlanti ELPSP02 V12H467040
- Filtro Aria ELPAF32 V13H134A32
- Safety Wire ELPWR01 V12H003W01

