

Jabra Engage 75

Neu entwickelt: die weltweit leistungsstärksten, schnurlosen Profi-Headsets*

- Branchenführende drahtlose Leistung. Bessere Kundenbindung.
- Kristallklare Gespräche. Verbessern Sie die Kundenerfahrung.
- Mehr Gesprächsdauer weniger Unterbrechungen. Steigern Sie Ihre Produktivität



Technische Daten







Produktname		Engage 75 Stereo	Engage 75 Mono	Engage 75 Convertible			
Audio	Lautsprechergröße	2 LS mit Ø 28 x 3,9 mm	Ø 28 x 3,9 mm	13 × 3,65 mm			
	Max. Ausgangsleistung	<118 dBSPL(A)	<118 dBSPL(A)	<118 dBSPL(A)			
	Lautsprecherfrequenzbereich:	40 Hz bis-16 kHz	40 Hz bis-16 kHz	40 Hz bis-16 kHz			
	Lautsprecherbandbreite (Musikmodus)	40 Hz bis-16 kHz	40 Hz bis-16 kHz	40 Hz bis-16 kHz			
	Lautsprecher-Bandbreite (Sprachmodus)	150 Hz bis 6.800 Hz	150 Hz bis 6.800 Hz	150 Hz bis 6.800 Hz			
	Mikrofon-Typ	Doppelmikrofon - Unidirektionales ECM und analoges-MEMS-System	Doppelmikrofon - Unidirektionales ECM und analoges-MEMS-System	Unidirektionales ECM-Mikrofon			
	Mikrofonfrequenzbereich	100 Hz bis 10 KHz	100 Hz bis 10 KHz	100 Hz bis 10 KHz			
	Zertifizierungen	CE, CB, FCC, IC, NOM, NTC, EAC, PSB, ICASA, TELEC, SIRIM, ACMA, NZ Telepermit, UL, Bluetooth®					
enutzerfreund-	Intuitive Audiosteuerung	Anruf annehmen/beenden/abweisen/Lautstärkeregelung					
lichkeit	Sprache/Stummschaltung	Ja					
	Busylight	Integrierte rote LED an Mikrofonspitze und Headset. Aktiv, wenn Nutzer im Gespräch sind, aber auch manuell einschaltbar, wenn Nutzer ungestört arbeiten wollen. (Convertible-Modell nur mit einer Busylight-LED am Ohrhörer).					
Trageform und Komfort	Headset-Formfaktor	Überkopfbügel	Überkopfbügel (Nackenbügel als Zubehör)	Ohrbügel (Überkopfbügel u.Nackenbügel als Zubehör)			
	Ohrbügel	nicht zutreffend	nicht zutreffend	1 Ohrhaken			
	EarGel™	nicht zutreffend	nicht zutreffend	4 EarGels™			
		nicht zutreffend	Enthalten	Enthalten			
kku	Gesprächsdauer (bis zu / Std.) ¹	13	13	9			
	Standby-Dauer	52 (verlängert sich bei Nutzung des Power Nap-Features)	52 (verlängert sich bei Nutzung des Power Nap-Features)	32 (verlängert sich bei Nutzung des Power Nap-Features)			
	Ladedauer	90 Min.	90 Min.	75 Min.			
	Netzteil	Ja	Ja	Ja			
	Leistungsaufnahme	7,5 V/650 mA	7,5 V/650 mA	7,5 V/650 mA			
	Akkustatus (%) nach 30 Min./60 Min.	40 % nach 30 Minuten und 80 % nach 60 Minuten.	40 % nach 30 Minuten und 80 % nach 60 Minuten.	40 % nach 30 Minuten und 80 % nach 60 Minuten.			
Konnektivität	Konnektivität	Tischtelefon, USB-Tischtelefon, Softphone 2 x Mobil (Bluetooth®)	Tischtelefon, USB-Tischtelefon, Softphone 2 x Mobil (Bluetooth®)	Tischtelefon, USB-Tischtelefon, Softphone 2 x Mobil (Bluetooth®)			
	Anschluss (Mini-Buchse, USB etc.)	2 Stck Mikro-USB, RJ-9 für Hörer, RJ-9 für Tischtelefon-Audio, RJ-45 für AUX					
	DECT-Gerät	Ja	Ja	Ja			
	NFC	Ja	Ja	Ja			
	Bluetooth®-Gerät	Ja, in der Basis	Ja, in der Basis	Ja, in der Basis			
	Bluetooth®-Version	5.0	5.0	5.0			
	Unterstützter Bluetooth®-Modus	SCO, eSCO, Sniff-Modus					
	Unterstützte Bluetooth®-Profile	Headset, Schnurlos- und PBAB	Headset, Schnurlos- und PBAB	Headset, Schnurlos- und PBAB			
	Pairing-PIN	Bluetooth®: 0000	Bluetooth®: 0000	Bluetooth®: 0000			
	Gekoppelte Geräte (bis max.)	2 Bluetooth®-Geräte	2 Bluetooth®-Geräte	2 Bluetooth®-Geräte			
	Reichweite (bis max.)	150 m	150 m	Bis 100 Meter			
	Headset-Bandbreite	Schmalband und Breitband Optimiert für Musik (wenn nicht im Gesprächsmodus)	Schmalband und Breitband Optimiert für Musik (wenn nicht im Gesprächsmodus)	Schmalband und Breitband Optimiert für Musik (wenn nicht im Gesprächsmodus)			







Produktname		Engage 75 Stereo	Engage 75 Mono	Engage 75 Convertible
Allgemein	Kartoninhalt	Headset inkl. Polsterung, Basisstation, Netzteil, USB-Kabel, Tischtelefon- Verbindungskabel, Dokumentation, Kurzanleitung	Headset inkl. Polsterung, Basisstation, Netzteil, USB-Kabel, Tischtelefon- Verbindungskabel, Dokumentation, Kurzanleitung, Nackenbügel	Headset, Ohrbügel, Basisstation, Netzteil, USB-Kabel, Tischtelefon-Verbindungskabel, Dokumentation, Kurzanleitung, Zübehör: Über- kopfbügel, Ohrbügel und EarGel, Nackenbügel
	Verpackungsmaße (L x B x H)	Kartoneinheit: 147 x 190 x 93 mm	Kartoneinheit: 147 x 190 x 93 mm	Kartoneinheit: 145 x 190 x 93 mm
	Verpackungsmaße Umkarton (L x B x H)	395 x 300 x 206 mm	395 x 300 x 206 mm	395 x 300 x 206 mm
	Abmessungen Hauptgerät(B x T x H)	Basisstation: 93 x 90 x 106 mm Headset: 141 x 32 x 169 mm	Basisstation: 93 x 90 x 106 mm Headset 147 x 32 x 169 mm	Basisstation: 93 x 90 x 110 mm Headset 105 x 32 x 50 mm
	Gewicht (inkl. Haupttrageform)	Basisstation: 218 g Headset: 90 g	Basisstation: 218 g Headset: 64 g	Basisstation: 218 g Headset: 18 g
	Akku enthalten	Ja/austauschbar	Ja/austauschbar	Ja
	Sicherheit	$DECT Security \ Step \ Cu. \ Verwendung \ von \ bew\"{a}hr ten \ FIPS-Algorithmen \ f\"{u}r \ Key-Generierung, \ Payload-Encryption \ und \ Authentifizierung$		
	Garantie	Nordamerika: 1 Jahr Garantie Europa/APAC 2 Jahre Garantie	Nordamerika: 1 Jahr Garantie Europa/APAC 2 Jahre Garantie	Nordamerika: 1 Jahr Garantie Europa/APAC 2 Jahre Garantie
	Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C (nicht-kondensierend)	-10 °C bis +55 °C (nicht-kondensierend)	-10 °C bis +55 °C (nicht-kondensierend)
	Lagertemperatur	-5 °C bis +45 °C (nicht-kondensierend)	-5 °C bis +45 °C (nicht-kondensierend)	-5 °C bis +45 °C (nicht-kondensierend)
	Ladestecker-Abmessung	Ø 2,35 mm	Ø 2,35 mm	Ø 2,35 mm

Region	SKU	Beschreibung	EAN	UPC	
EMEA	9556-583-111	Jabra Engage 75 Mono	5706991019797	706487017363	
	9555-583-111	Jabra Engage 75 Convertible	5706991019766	706487017332	
	9559-583-111	Jabra Engage 75 Stereo	5706991019858	706487017424	
NA	9556-583-125	Jabra Engage 75 Mono	5706991019810	706487017387	
	9555-583-125	Jabra Engage 75 Convertible	5706991019780	706487017356	
	9559-583-125	Jabra Engage 75 Stereo	5706991019872	706487017448	
UK/HK/ SG/AU/NZ	9556-583-117	Jabra Engage 75 Mono	5706991019803	706487017370	
	9555-583-117	Jabra Engage 75 Convertible	5706991019773	706487017349	
	9559-583-117	Jabra Engage 75 Stereo	5706991019865	706487017431	