

EU Datenblatt

Spezifikationen ProArt PA32UCX-PK

| | |
|---|-------------------------|
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten | ASUS |
| Modellkennung des Lieferanten | ProArt PA32UCX-PK |
| Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 80.38 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | 2.5659727449911 |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | =C17*1.2 W |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0.5 W |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | NA W |
| Art des elektronischen Displays | Monitor |
| Seitenverhältnis | 16 : 9 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 81.3 cm |
| Bildschirmdiagonale | 32 Zoll |
| Sichtbare Bildschirmfläche | 2823,37 cm ² |
| Verwendete Panel-Technologie | LED LCD |
| Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | N |
| Spracherkennungssensor vorhanden | N |

| | |
|--|-------|
| Anwesenheitssensor vorhanden | N |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (bis): | N/A |
| Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis): | N/A |
| Mindestens garantierte Produktunterstützung (bis): | N/A |
| Art der Stromversorgung (Netzteil) | N/A |
| Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten) | |
| Name der Norm | N |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Ausgangsspannung | N/A |
| Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten) | |
| Name der Norm | N/A |
| Benötigte Ausgangsspannung | N/A |
| Benötigte Stromstärke | N/A |
| Benötigte Stromfrequenz | N/A |