



CONTROLA TUS REUNIONES DE ZOOM ROOMS CON FACILIDAD

VENTAJAS

- Calendario integrado para que sea fácil encontrar la reunión y conectarse
- La interfaz intuitiva facilita la personalización de la experiencia para realizar reuniones más productivas
- La alimentación a través de Ethernet significa que solo se necesita un cable, lo que evita el desorden
- Configuración sencilla: el Poly TC8 viene emparejado de serie al comprarlo como parte de una solución de vídeo Poly completa

POLY TC8 PARA USO CON ZOOM ROOMS

Esta intuitiva interfaz táctil proporciona un acceso sencillo a las soluciones de videoconferencia Poly. El elegante diseño cuenta con una pantalla táctil de alta resolución de 8" para garantizar que las opciones de control sean claras y accesibles. Inicia, únete o comparte contenido fácilmente y céntrate en una mejor colaboración.

- Calendario integrado para unirse a una llamada con un solo toque
- Comparte contenido fácilmente, ajusta la cámara y cambia los diseños de los participantes
- Compatible con Poly Studio serie X, edición Zoom Rooms y Poly G7500

POLY TC8



ESPECIFICACIONES

CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Cable Poly TC8 y RJ45 (LAN)
- Hoja de configuración
- Declaración de garantía impresa

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones físicas: 123 x 205 x 79 (mm)
- Micro-B USB 2.0 (diagnóstico)
- Mecanismo de bloqueo mecánico (candado Kensington)
- Peso: 812 gramos

ENTORNO OPERATIVO

- Temperatura: de 0 °C a 40 °C
- Condiciones no operativas: de -20 °C a 60 °C

ALTITUD

- En funcionamiento: ASL de 0 a 3048 m
- Condiciones no operativas: ASL de 0 a 10 668 pies

SISTEMAS COMPATIBLES

- Poly G7500 (mínimo software 3.0)
- Poly Studio X30 y Studio X50

USABILIDAD

- Pantalla: 8"
- Relación de aspecto: 16 x 10
- Resolución: WXGA (1280 x 800)
- Diseñado con soporte integrado, no requiere soporte externo

- Ángulo de visión: 75 grados (U/D/L/R)
- Ángulo de colocación: 60 grados
- Control táctil para acceder a los controles de llamada y menús administrativos
- Interfaz de usuario intuitiva

TECNOLOGÍA

- Sensor táctil capacitivo compatible con función multitáctil
- Comando de la API directo a través de la red
- Panel LCD con retroiluminación LED
- IPS (In-Plane Switching)

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Alimentación mediante Ethernet (PoE), compatible con IEEE 802.3af clase 3
- Modo de suspensión de bajo consumo

GARANTÍA

- Garantía de un año (devolución de piezas y mano de obra incluidas)
- Garantía de software de 90 días

NÚMEROS DE REFERENCIA

- 2200-30760-001

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre Poly Studio TC8, visita www.poly.com