#### 27GN750-B VORLÄUFIGE DATEN

#### LG Gaming Monitor



















































Mit dem UltraGear™ 27GN750 präsentiert LG einen Full HD IPS Monitor mit Pro-Gaming Qualitäten. Bestückt mit ultra schneller Reaktionszeit von nur 1 ms und 240 Hz Bildrate, dazu HDR 10, Unterstützung von Adaptive Sync und G-Sync Kompatibilität, da haben Gegner keine Chance. Ein echter Siegertyp.

#### **Top Features**

- 68,58 cm (27") LED Monitor in nahezu rahmenlosem schlankem Design
- Ultra schnelles Full HD IPS Panel mit kurzer Reaktionszeit von nur 1 ms (GTG) und 240 Hz Bildrate
- Kompatibel zu Adaptive Sync und Nvidia G-Sync, dazu HDR10, Black Stabilizer und verschiede Game Modi garantieren Spielspaß ohne Bildausreißer oder Ruckeln
- Geringste Latenz durch Dynamic Action Sync (DAS Mode) für Echtzeitkommandos ohne Signalverzögerung
- OnScreen Control Bedienung per Maus, My Display Presets für programmabhängige Bildvoreinstellungen inklusive 4 Screen Split (Unterteilung des Bildschirms in bis zu vier Teilebreiche unter Windows/Mac)
- Verschiedene Bildmodi für unterschiedliche Applikationen wie Anwender, Photo, Gaming, Lesemodus, Cinema, Foto, u.a.
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten mit 2 x HDMI, DisplayPort (mit HDCP) oder analogem VGA Anschluss und Kopfhörerausgang

- USB 3.0 Ports (1/2) inklusive Quick Charge Funktion
- Flicker Safe Backlight Technologie sorgt für maximale Augenschonung ohne Flimmern
- Smart Energy Saving Funktion reduziert den Energieverbrauch um bis zu 30% ohne Performanceverlust
- Ergonomischer Standfuß mit Höhenverstellung, Neigen, Drehen und zweiseitiger Pivot Funktion
- One-Click Standfuß für eine Montage ohne Werkzeug
- Vorbereitet für Schwenkarme und Wandhalterungen nach VESA FDMI



# LG Gaming Monitor

### 27GN750-B VORLÄUFIGE DATEN

Display-Typ	
Displaytyp	TFT-LCD Aktiv Matrix
Bildschirmdiagonale	68,58 cm (27 Zoll)
Aktive Bildfläche	597,73 mm x 336,22 mm
Pixel Pitch	0,3113 mm x 0,3113 mm
Pixelkonfiguration	RGB Streifen
Weitwinkeltechnologie	IPS (In Plane Switching)
- Oberflächenvergütung	Hard Coating (3H) Anti-glare
Hintergrundbeleuchtung	White LED
Bildformat	16:9
Native Auflösung	1920 x 1080
Bild	
Max.Auflösung	1920 x 1080 @ 60 Hz digital
Farbdarstellung	16,7 Mio.
Helligkeit (cd/m²) typ.	400 cd/m²
Kontrastverhältnis DFC	Mega
Kontrastverhältnis (statisch)	1000:1
Betrachtungswinkel horizontal (CR 10:1)	178 °
Betrachtungswinkel vertikal (CR 10:1)	178 °
Reaktionszeit (GtG)	1 ms
Multiscan Support	Ja bis 1080p / FreeSync Unterstützung an DisplayPort und HDMI von 48-240 Hz
Monitor	
Monitor  Gehäusefarbe	Mattschwarz
	Mattschwarz  DisplayPort 1.2, 2 x HDMI (HDCP), USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream)
Gehäusefarbe	
Gehäusefarbe Eingangsbuchse	DisplayPort 1.2, 2 x HDMI (HDCP), USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream)
Gehäusefarbe Eingangsbuchse Ausgangsbuchse	DisplayPort 1.2, 2 x HDMI (HDCP), USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream)  Audio out 3,5 mm Klinke
Gehäusefarbe Eingangsbuchse Ausgangsbuchse VESA Plug & Play	DisplayPort 1.2, 2 x HDMI (HDCP), USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream)  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI
Gehäusefarbe Eingangsbuchse Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung	DisplayPort 1.2, 2 x HDMI (HDCP), USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream)  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  TÜV-Typ, CE, UL, FCC-B, cUL
Gehäusefarbe Eingangsbuchse Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung  Bedienung	DisplayPort 1.2, 2 x HDMI (HDCP), USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream)  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  TÜV-Typ, CE, UL, FCC-B, cUL  Digital über Joystick oder OnScreen Control
Gehäusefarbe Eingangsbuchse Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung  Bedienung Neigungswinkel vertikal	DisplayPort 1.2, 2 x HDMI (HDCP), USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream)  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  TÜV-Typ, CE, UL, FCC-B, cUL  Digital über Joystick oder OnScreen Control  15° nach oben, 5° nach unten
Gehäusefarbe Eingangsbuchse Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung  Bedienung Neigungswinkel vertikal Drehwinkel horizontal	DisplayPort 1.2, 2 x HDMI (HDCP), USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream)  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  TÜV-Typ, CE, UL, FCC-B, cUL  Digital über Joystick oder OnScreen Control  15° nach oben, 5° nach unten  ± 20°
Gehäusefarbe Eingangsbuchse Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung  Bedienung Neigungswinkel vertikal Drehwinkel horizontal Höhenverstellung	DisplayPort 1.2, 2 x HDMI (HDCP), USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream)  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  TÜV-Typ, CE, UL, FCC-B, cUL  Digital über Joystick oder OnScreen Control  15° nach oben, 5° nach unten  ± 20°  110 mm
Gehäusefarbe Eingangsbuchse Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung  Bedienung Neigungswinkel vertikal Drehwinkel horizontal	DisplayPort 1.2, 2 x HDMI (HDCP), USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream)  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  TÜV-Typ, CE, UL, FCC-B, cUL  Digital über Joystick oder OnScreen Control  15° nach oben, 5° nach unten  ± 20°
Gehäusefarbe Eingangsbuchse Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung  Bedienung Neigungswinkel vertikal Drehwinkel horizontal Höhenverstellung	DisplayPort 1.2, 2 x HDMI (HDCP), USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream)  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  TÜV-Typ, CE, UL, FCC-B, cUL  Digital über Joystick oder OnScreen Control  15° nach oben, 5° nach unten  ± 20°  110 mm
Gehäusefarbe Eingangsbuchse Ausgangsbuchse VESA Plug & Play Prüfzeichen Monitoreinstellung  Bedienung Neigungswinkel vertikal Drehwinkel horizontal Höhenverstellung Steuerung	DisplayPort 1.2, 2 x HDMI (HDCP), USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream)  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  TÜV-Typ, CE, UL, FCC-B, cUL  Digital über Joystick oder OnScreen Control  15° nach oben, 5° nach unten  ± 20°  110 mm
Gehäusefarbe  Eingangsbuchse  Ausgangsbuchse  VESA Plug & Play  Prüfzeichen  Monitoreinstellung  Bedienung  Neigungswinkel vertikal  Drehwinkel horizontal  Höhenverstellung  Steuerung  Allgemeine Daten	DisplayPort 1.2, 2 x HDMI (HDCP), USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream)  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  TÜV-Typ, CE, UL, FCC-B, cUL  Digital über Joystick oder OnScreen Control  15° nach oben, 5° nach unten  ± 20°  110 mm  Pivotfuktion, Display 90° drehbar
Gehäusefarbe  Eingangsbuchse  Ausgangsbuchse  VESA Plug & Play  Prüfzeichen  Monitoreinstellung  Bedienung  Neigungswinkel vertikal  Drehwinkel horizontal  Höhenverstellung  Steuerung  Allgemeine Daten  Netzspannung (Vac)	DisplayPort 1.2, 2 x HDMI (HDCP), USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream)  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  TÜV-Typ, CE, UL, FCC-B, cUL  Digital über Joystick oder OnScreen Control  15° nach oben, 5° nach unten  ± 20°  110 mm  Pivotfuktion, Display 90° drehbar
Gehäusefarbe  Eingangsbuchse  Ausgangsbuchse  VESA Plug & Play  Prüfzeichen  Monitoreinstellung  Bedienung  Neigungswinkel vertikal  Drehwinkel horizontal  Höhenverstellung  Steuerung  Allgemeine Daten  Netzspannung (Vac)  Netzfrequenz (Hz)	DisplayPort 1.2, 2 x HDMI (HDCP), USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream)  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  TÜV-Typ, CE, UL, FCC-B, cUL  Digital über Joystick oder OnScreen Control  15° nach oben, 5° nach unten  ± 20°  110 mm  Pivotfuktion, Display 90° drehbar  100 - 240 Vac  50 - 60 Hz
Gehäusefarbe  Eingangsbuchse  Ausgangsbuchse  VESA Plug & Play  Prüfzeichen  Monitoreinstellung  Bedienung  Neigungswinkel vertikal  Drehwinkel horizontal  Höhenverstellung  Steuerung  Allgemeine Daten  Netzspannung (Vac)  Netzfrequenz (Hz)  Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	DisplayPort 1.2, 2 x HDMI (HDCP), USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream)  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  TÜV-Typ, CE, UL, FCC-B, cUL  Digital über Joystick oder OnScreen Control  15° nach oben, 5° nach unten  ± 20°  110 mm  Pivotfuktion, Display 90° drehbar  100 - 240 Vac  50 - 60 Hz  A
Gehäusefarbe  Eingangsbuchse  Ausgangsbuchse  VESA Plug & Play  Prüfzeichen  Monitoreinstellung  Bedienung  Neigungswinkel vertikal  Drehwinkel horizontal  Höhenverstellung  Steuerung  Allgemeine Daten  Netzspannung (Vac)  Netzfrequenz (Hz)  Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)  Energieverbrauch/Jahr (kWh)	DisplayPort 1.2, 2 x HDMI (HDCP), USB 3.0 (1 upstream / 2 downstream)  Audio out 3,5 mm Klinke  DDCCI  TÜV-Typ, CE, UL, FCC-B, cUL  Digital über Joystick oder OnScreen Control  15° nach oben, 5° nach unten  ± 20°  110 mm  Pivotfuktion, Display 90° drehbar  100 - 240 Vac  50 - 60 Hz  A  42



# LG Gaming Monitor

# 27GN750-B VORLÄUFIGE DATEN

Zubehör	
Lieferumfang	Handbuch auf CD, Steckernetzteil, Kabelhalter, Kurzbedienungsanleitung, HDMI Kabel, USB 3.0 Kabel, DisplayPort Kabel 1,8 m, Netzkabel
Besonderheiten	Stromsparendes LED Backlight, Ext. Netzteil, Reader Mode, Flicker Safe Backlight Technologie, Formatumschaltung, Kopfhörerausgang, Fuß abnehmbar, Smart Energy Saving, Mega Kontrast, 4-Screen Split, OnScreen Control Software, My Display Presets, Black Stabilizer, 2 x HDMI, DisplayPort 1.2, Display drehbar 90°, Fadenkreuz, Game Mode, DAS Mode (Dynamic Action Sync), 240 Hz Bildrate, 1 ms Reaktionszeit
Sonstiges	
Garantie	24 Monate send in (Der Kunde muss sein Gerät in die Zentral-Reparatur-Stelle in Mainz schicken. Dafür kann ein DHL-Voucher auf unserer Internetseite gedruckt werden und das Gerät muss transportsicher verpackt sein)
Eco	
Stromverbrauch Betrieb in Watt (IEC62087 Edition 2)	29 W
Stromverbrauch Stand-by in Watt	0,3 W
Blei im Gerät enthalten	Dieses Gerät enthält Blei in bestimmten Bauteilen oder Komponenten bei denen keine technische Alternative besteht. Hierbei hält sich LG an die RoHS Richtline der Europäischen Union.
Luminanz (%)	99 %
Quecksilber im Gerät enthalten (mg)	Nein
EAN	
EAN	8806098637133

