


S400

Helle Projektion



- **Heller SVGA Projektor – 4000 ANSI Lumen**
- **Einfache Verbindung – HDMI, VGA, USB Power**
- **Klarer, kraftvoller Klang - 10W Lautsprecher**
- **Leicht und tragbar**

Projizieren Sie zu jeder Tageszeit mühelos helle, lebendige Präsentationen. Der S400 wurde für Besprechungsräume und Klassenzimmer entwickelt und zeichnet sich durch erstaunliche Farben, eine lange Lampenlebensdauer und energiesparende Funktionen aus, um die Gesamtkosten niedrig zu halten.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	SVGA (800x600)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	22.000
Bildseitenformat	4:3
Kompatible Bildformate	16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15.38 ~ 91.15Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0,71m ~ 7,73m (27,78" ~ 304,4") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	203
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	6000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optik	
Projektionsverhältnis	1,94:1 ~ 2,16:1
Projektionsabstand (m)	1m - 12m
Zoom	1,1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	21.85 ~ 24
Native Offset	115%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	27dB
Betriebsgeräusch (max)	29dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D	3D ready
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC-Netzkabel Fernbedienung Batterie Benutzerhandbuch
Optionale Wireless Modelle	HDiCast Pro, QuickCast Bundle, WHD200
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	187W
Stromverbrauch (max)	225W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	3kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	316 x 244 x 108

