

PANNEAU

Taille de l'écran	49"
Technologie de dalle	IPS
Résolution	3840 x 2160 (UHD)
Luminosité (Typ.)	500
Rapport de contraste	1000:1
Dynamic CR	1 000 000 : 1 ※ Le ratio de luminosité de couleur Noir complet / Blanc complet en condition d'entrée vidéo.
Gamme de couleurs	BT709 95%
Angle de vision (H x V)	178 x 178
Intensité de couleur	1,07 milliard de couleurs (10 bits)
Temps de réponse	8 ms (G à G)
Traitement de surface	Haze 28%
Heures de fonctionnement	24 / 7
Orientation	Portrait et paysage

CONNECTIVITÉ

Entrée	HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), HDMI (1, HDCP 1.4), DP (1, HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio, USB 2.0 Type A
Sortie	DP, Audio
Contrôle externe	Entrée/Sortie RS232C (Prise de casque 4 broches), Entrée RJ45 (LAN), Entrée IR

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Couleur du bord	Noir
Largeur de bord	9,9 mm (H/G/D), 14,4 mm (B)
Poids (Tête)	15,4 kg
Dimensions du moniteur (L x H x P)	1 098,6 x 644,5 x 39,9 mm
Dimensions de l'emballage (L x H x P)	1098,6 x 694,3 x 290,0 mm
Poignée	Non
VESA™	300 x 300 mm

CARACTÉRISTIQUE SPÉCIALE

Inclinaison (Face vers le bas)	Oui (Max. 30°) *Dans des environnements à 30 °C de température, 50 % d'humidité
Classement IP	IP5x

CONDITIONS AMBIANTES

Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 80 %

ALIMENTATION

Alimentation électrique	100 - 240 V CA ~, 50/60 Hz
Type d'alimentation	Alimentation intégrée

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Typ. / Max.	95W / 130W
-------------	------------

BTU (British Thermal Unit)	324 BTU/Hr (Typ.), 444 BTU/Hr (Max)
----------------------------	-------------------------------------

SON

Enceinte	Oui
----------	-----

CERTIFICATION

Sécurité	CB / NRTL
----------	-----------

EMC	Norme FCC Classe « A » / CE / KC
-----	----------------------------------

ErP	Oui
-----	-----

COMPATIBILITÉ OPS

Compatible avec le type OPS	Oui
-----------------------------	-----

OPS Power intégré	Non
-------------------	-----

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE

SuperSign CMS	Oui
---------------	-----

SuperSign Control+/Control	Oui
----------------------------	-----

SuperSign WB	Oui
--------------	-----

Éditeur multimédia SuperSign	Oui
------------------------------	-----

Signage365Care	Oui (la disponibilité peut varier selon les régions).
----------------	---

ACCESSOIRE

De base	Télécommande, câble d'alimentation, guide de démarrage rapide, câble HDMI, manuel de la réglementation, téléphone au câble RS232C
---------	---

En option

Pied (ST-653T), support mural (LSW350B), adaptateur VESA (AM-B330S), trousse OPS (KT-OPSF)

INFORMATIONS SUR LA CONFORMITÉ

[Dismantling information\(49UH5F-H\)](#)

[EU Energy label 2019\(49UH5F-H\)](#)

[EU Energy label 2019\(49UH5F-HJ\)](#)

[Product information sheet \(49UH5F-H\)](#)

[Product information sheet \(49UH5F-HJ\)](#)

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ
