

Dell UltraSharp U3219Q - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

(31,5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1300:1
- 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-U3219Q
EAN/UPC	5397184092491



Beschreibung

Erleben Sie eine hervorragende Bildschirmleistung auf diesem 80 cm (31,5")-4K-USB-C-Monitor mit InfinityEdge und Multitaskingfunktionen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U3219Q - LED-Monitor - 4K - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	63 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	39.8 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.182 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1300:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray), 8 ms (normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	95% DCI-P3, 99% Rec 709, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.4 cm x 22.1 cm x 47 cm
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert

Kennzeichnung	RoHS, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	63 kWh
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.182 mm
Ppi	140
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1300:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	95% DCI-P3, 99% Rec 709, 99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray), 8 ms (normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild für Bild, LED-Randlichtsystem, BFR/PVC-frei, InfinityEdge Display, Picture-in-Picture, 99 % sRGB Farbraum
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.4 cm x 22.1 cm x 47 cm - mit Fuß

Konnektivität

Schnittstellen	USB-C Upstream/DisplayPort mit Spannungsversorgung HDMI (HDCP) DisplayPort 2 x USB 3.0 Downstream mit Batterieladegerät 1.2 2 x USB 3.0 Downstream USB 3.0 Upstream
----------------	---

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180

Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x USB-C Kabel 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m
Kennzeichnung	RoHS, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	39.8 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	39.8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	33.3 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	46 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.4 cm - Tiefe: 22.1 cm - Höhe: 47 cm Ohne Fuß - Breite: 71.4 cm - Tiefe: 4.57 cm - Höhe: 41.4 cm - Gewicht: 5.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	13.3 kg
Umweltschutzstandards	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.