



Projecteur portable polyvalent et luminosité élevée

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Technologie DLP® avec option BrilliantColor™ pour une qualité d'image exceptionnelle
- Luminosité de 3 600 lumens ANSI et rapport de contraste de 20 000:1 pour des présentations nettes et détaillées
- Résolution native WXGA (1280 x 800), pouvant atteindre une résolution maximale WUXGA (1920 x 1200)
- Transport facilité grâce à un châssis compact et un poids de 2,6 kg
- Coût total de possession réduit grâce à une lampe dont la durée de vie peut atteindre 10 000 heures d'utilisation
- Haut-parleur 2 W et ports d'entrée/de sortie audio intégrés



S'adapte parfaitement aux salles de réunion comme aux déplacements professionnels

Le projecteur DW284-ST de Vivitek offre une excellente qualité d'image aux couleurs éclatantes. Doté d'une luminosité de 3 600 lumens ANSI, d'un rapport de contraste de 20 000:1 et d'une résolution native WXGA, le DW284-ST s'adapte à une grande variété d'applications. Sa taille compacte et son poids de seulement 2,6 kg facilitent son transport d'une salle de réunion ou d'une salle de classe à l'autre.



DW284-ST CARACTÉRISTIQUES

Image	Type d'affichage	Technologie DLP® à puce unique de Texas Instruments
	Luminosité	3600 ANSI Lumens
	Résolution native	WXGA (1280 x 800)
	Résolution maximale supportée	WUXGA (1920 x1200) @60Hz
	Rapport de contraste	20 000:1
	Aspect natif	16:10
	Correction de trapèze	+/- 40° (vertical)
Optique	Rapport de projection	0.49 :1
	Taille de l'image (diagonale)	50 à 100"
	Distance de projection	0,53 à 1c,09m
Caractéristiques	Objectif de projection	F=2,65, f=7,2 mm
	Caractéristiques	3D Ready (lien de DLP PC + vidéo), Direct 3D (HDMI 1.4a), Formats 3D supportés (top/bottom right/left frame sequential)
Connectivité	Ports de connexion E / S	VGA (D-Sub 15 broches) (x2), HDMI (x2), S -Vidéo, Vidéo composite, Entrée audio (mini-jack), Sortie VGA (D-Sub 15 broches), Sortie audio (mini-jack), RS-232, USB miniB (Service)
Général	Durée de vie de la lampe et type	5 500/7 000/10 000 heures (mode Normal/Eco/Eco dynamique), 210 W
	Haut-parleurs	2 W
	Dimensions (L x P x H)	331 x 244 x 105 mm
	Poids	2.6 kg
	Niveau de bruit	32/29 dB (mode Normal/Eco)
	Puissance	Alimentation : 100-240 VCA, 50/60 Hz ; consommation : 210 W (mode Eco), 250 W (mode Normal), < 0,5 W (mode Veille)
	Garantie	Garantie Entrée: 2 ans sur le projecteur / 1 an sur la lampe ou 1000 heures au premier des deux termes échu, Garantie Education: 5 ans sur le projecteur / 3 ans sur la lampe ou 2000 heures au premier des deux termes échu
	Accessoires livrés en standard	Câble VGA, Manuel d'utilisation (CD), Guide de démarrage rapide, Carte de garantie (par région), Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur
	Accessoires en option	Lampe de rechange P / N (XX5810005600), Télécommande P / N (XX5040005400), Sacoche de transport P/N (XX3520000800)