



Die 4K-Auflösung der CQE1-Serie erlaubt die Anzeige eines 4K/60P-Signals mit täglich 24 Stunden (98") oder 16 Stunden (43-86") Betriebszeit. Mit zahlreichen Anschlussmöglichkeiten bietet das CQE1-Display funktionale Vielseitigkeit für den geschäftlichen Einsatz.

TH-49CQE1

Bilder mit hoher Detailgenauigkeit in 4K-Auflösung (3840 x 2160), Unterstützung von 4K/60p-Signalen für die originalgetreue Wiedergabe qualitativ hochwertiger Inhalte. Problemloser Dauerbetrieb über 24 Stunden täglich (98") oder 16 Stunden täglich (43-86"). Ideale Voraussetzungen für den Einsatz in Büros, Schulen und anderen Einrichtungen. Ausstattung mit HDMI-Eingängen, die HDMI CEC unterstützen. Die Displays der CQE1 Serie verfügen über einen USB Typ C-Anschluss für die Anbindung eines PC oder Tablet. Ebenfalls kompatibel mit Crestron Connected™.

Key Features

49", 400 cd/m², ungehinderte Sicht dank Blendschutz-Beschichtung

Das 4K-UHD-LC-Display bietet eine äußerst detailreiche Wiedergabe Ihrer Inhalte mit Kontrastanpassungen für eine optimierte Bildqualität

Display für ein einzigartiges visuelles Erlebnis aus jedem Betrachtungswinkel

Schlankes, elegantes Design mit schmalen Rahmen und einfache Installation mit integrierten Lautsprechern und Standard-Anschlüssen

Ausstattung mit HDMI-Eingängen, die HDMI CEC unterstützen





TH-49CQE1

<https://eu.connect.panasonic.com/de/products/professional-displays/th-49cqe1>

Screen size [diagonal] (inch)	49-inch class(1232.0 mm)
Panel Type	D-LED
Aspect Ratio	16:9
Effective display area (W x H) (mm)	1073.8 x 604.0 mm
Effective display area (W x H) (inch)	42.47" x 23.77"
Auflösung	3840 x 2160
Brightness (typ.)	400 cd/m2
Contrast Ratio	1200:1
Response Time	8.0 ms (G to G)
Viewing angle [(T/B)/(L/R)]	178° / 178° (CR>10)
Panel Surface Treatment	Anti-Glare Type (Haze 1%)
Terminals HDMI In	HDMI TYPE-A Connector x 4
Terminals PC In	Mini D-sub 15-pin x 1 (Female)
Terminals Serial	D-sub 9-pin x 1 (Female), RS232C Compatible
Terminals IR In	Stereo Mini Jack (M3) x 1
Terminals Audio In	Pin Jack x 2 (L/R)
Terminals Audio Out	Stereo Mini Jack (M3) x 1, SPDIFx1
Terminal LAN	RJ45 x 1
Terminals USB	USB Connector Type-A x 2, Type-C x 1, (Internal) Type-A x 1
Wi-Fi	Built-in, IEEE 802.11. a/b/g/n/ Dual Wi-Fi CERTIFIED
Built-in Speaker	16 W [8 W + 8 W]
Power Requirements	110-127 V AC, 50/60 Hz, 220-240 V AC, 50/60 Hz
Power Consumption	115 W
Power Off Condition	0 W
Stand-by Condition	Approx. 0.5 W
Dimensions (W x H x D) (mm)	1102 x 635 x 81 mm *Excluding remote IR sensor
Dimensions (W x H x D) (inch)	43.37" x 24.98" x 3.17" *Excluding remote IR sensor
Weight (kg)	Approx. 12.6 kg
Weight (lbs.)	27.8 lbs
Bezel width (mm)	11 mm (T/R/L), 14.4 mm (B)
Bezel width (inch)	0.43" (T/R/L), 0.57" (B)
Wall-hanging pitch (mm)	VESA Compliant 200 x 200 mm
Wall-hanging pitch (inch)	VESA Compliant 7.9" x 7.9"
Orientation	Landscape (Not support to the portrait installation)
Tilting angle*1	0-20 degree forward
Operating time*2	16 h/day
Operating Environment	Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)/Humidity: 20-80 % (Non condensation)/for up to 0-1400 m (4593 ft) altitude. Temperature: 0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F)/Altitude 1400 -2800 m (4593 ft to 7874 ft)

Note *1: Please contact your sales representative with regard to the tilt angle before installation.

*2: Displaying a still image for a long time may cause burn-in (image persistence artifacts), it could be mitigated when display video image.