

# X400LV

Hell und handlich



- **Heller XGA Projektor – 4.000 Lumen**
- **Einfach verbinden - HDMI, VGA, USB-A Power**
- **Klares, leistungsstarkes Audio - 2W Lautsprecher**
- **Leicht und handlich**

Der X400LV besticht durch simples Design mit einfacher Bedienung. Dank seiner Vielzahl an Anschlüssen, inklusive HDMI eignet er sich ideal für die Verbindung mit HDMI Dongles wie dem Optoma HDCast Pro oder Google Chromecast. So können Sie Ihren Laptop, PC oder Blu-Ray Player kinderleicht verbinden. Dieser kompakte Projektor ist der perfekte Begleiter für Ihre Präsentation unterwegs, lässt sich aber auch fest installieren.



## Specifications

<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP
Auflösung	XGA (1024x768)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	22.000
Bildseitenformat	4:3
Kompatible Bildformate	16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15.38 ~ 91.15Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") diagonale
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	203
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	6000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	1.94:1 ~ 2.16:1
Projektionsabstand (m)	1m - 12m
Zoom	1.1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	21.85 ~ 24
Native Offset	115%
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm <b>Ausgänge</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A <b>Steuerung</b> 1 x RS232
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch ECO	27dB
Betriebsgeräusch (max)	29dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D	3D ready
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung Batterie Quick Start Card
Optionale Wireless Modelle	HDCCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	187W
Stromverbrauch (max)	225W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Netto Gewicht (kg)	3kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	316 x 244 x 108

