

DH351

Big Screen Präsentation









- Licht an, Film ab 3.600 ANSI Lumen
- Einfach Verbinden HDMI, USB Power
- Leicht und handlich
- Klares, leistungsstarkes Audio

Der helle und einfach einzurichtende DH351 liefert Farben nach Norm Rec.709 - für absolut lebensechte Bilder. Dieser kleine Projektor eignet sich zu jeder Tageszeit ideal zum Schauen von Sportsendungen, TV Shows oder Filmen auf großer Leinwand. Dank seiner geringen Latenz können Sie ihn sogar mit Ihrer Spielkonsole nutzen.



Specifications

Stromverbrauch

Stromverbrauch (min)

Stromverbrauch (max)

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H)

Netto Gewicht (kg)

(mm)

Stromversorgung Stromverbrauch (standby)

Display/Bild Display Technologie DIP Auflösung 1080p Full HD (1920x1080) Helligkeit 3.600Lumen Kontrastverhältnis 22.000 16:9 Bildseitenformat Kompatible Bildformate 4:3 Keystone Korrektur +/-40° vertikal Uniformität 80% Leinwandgröße 0,71m ~ 7,65m (28" ~ 301") diagonale Lampentyp Lampe Lichtquelle Watt Lampe 240 Lampenlebensdauer 4000 (Hell), 15000 (Dynamisch), 10000 (Eco) (Stunden) bis zu Optik Projektionsverhältnis 1,47:1 ~ 1,62:1 Projektionsabstand (m) 1m - 9,8m Zoom 1,1 Zoom Typ Manuell 15.59 ~ 17.14 Brennweite (mm) **Native Offset** 116% Anschluss Anschlüsse Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A Generelle Infos Betriebsgeräusch ECO 26dB Betriebsgeräusch (max) 28dB Computer Kompatibilität FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac 2D Kompatibilität NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) 3D Kompatibilität Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 3D Full 3D Sicherheit Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle OSD / Display Sprachen 25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch Betriebsbedingungen 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m Beleuchtete Fernbedienung Fernbedienung Lautsprecher Watt pro Lautsprecher 5W Standard Zubehör AC Netzkabel Fernbedienung Batterie. Basic User Manual Optionale Wireless HDCast Pro, WHD200

100 ~ 240V. 50 ~ 60Hz

0.5W

205W

295W

2,8kg

316 x 244 x 108



