

H185X

Potente proyector para home entertainment calidad HD



- **Luz sobre la proyección - 3700 lúmenes ANSI**
- **Conectividad sencilla - HDMI, VGA, alimentación USB**
- **audio claro y potente - altavoz integrado de 10w**
- **ligero y compacto**

Proyecte en cualquier momento del día con este proyector compacto, portátil y potente. Diseñado para ver programas de televisión, deportes y películas o para jugar a los últimos juegos llenos de acción en una pantalla enorme. Este es su proyector de home entertainment perfecto para HD.



Specifications

| | |
|-----------------------------------|--|
| Display/imagen | |
| Tecnología de visualización | DLP |
| Resolución | WXGA (1280x800) |
| Brillo | 3.700 lumens |
| Ratio de contraste | 28.000:1 |
| Relación de aspecto nativo | 16:10 |
| Ratio de aspecto - compatible | 4:3,16:9 |
| Corrección Keystone-Vertical | +/-40° |
| Frecuencia de muestreo horizontal | 15.38 ~ 91.15Khz |
| Frecuencia de muestreo vertical | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformidad | 75% |
| Tamaño de pantalla | 0.82m ~ 7.61m (32.24" ~ 299.53") diagonal |
| Info Lámpara | |
| Fuente de luz | Lámpara |
| Vatios lámpara | 203 |
| Vida de lámpara (horas) | 6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| Óptica | |
| Distancia de tiro | 1.55:1 ~ 1.73:1 |
| Distancia de proyección (m) | 1m - 12m |
| Zoom | 1.1 |
| Tipo de zoom | Manual |
| Distancia focal (mm) | 21.85 ~ 24 |
| Offset nativo | 112% |
| Conectividad | |
| Conexiones | Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Control 1 x RS232 |
| General | |
| Nivel sonoro (típico) | 27dB |
| Nivel sonoro (max) | 29dB |
| Compatibilidad PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilidad 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilidad 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Seguridad | Security bar, Kensington Lock, Password protected interface |
| idiomas OSD / display | 25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese |
| Condiciones de funcionamiento | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Control remoto | Mando tipo tarjeta extraplano |
| Altavoces | 1 |
| Wattios por altavoz | 10W |
| Contenido de la caja | Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario básico |
| Optional wireless models | WHD200 |
| Corriente | |
| Fuente de alimentación | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consumo energético (standby) | 0.5W |
| Consumo energético (mín.) | 187W |
| Consumo energético (máx.) | 225W |
| Peso y dimensiones | |
| Dimensiones (W x D x H) | 316 x 244 x 108 |
| Peso bruto | 4.4 kg |
| Peso neto | 3 kg |

