

H117ST

Projecteur courte focale HD Ready pour le divertissement



- **Projecteur ultra-lumineux – 3800 ANSI lumens**
- **Focale courte - Image de 100" à environ un mètre de recul**
- **Connexion simplifiée – HDMI, VGA, USB Power**
- **Son clair et puissant - Haut-parleur 10W**

Projetez une image de 100" grâce au projecteur HD Ready courte focale H117ST en le plaçant à environ 1m de recul.

Un mode d'affichage dédié au gaming et au sport vous permettra de profiter au maximum des scènes d'actions de votre jeu vidéo préféré ou lors de retransmissions sportives.

Ce projecteur ultra-lumineux est pratique et facile à utiliser même dans les pièces les plus éclairées. Le haut-parleur intégré offre un son de qualité et les deux entrées HDMI permettent de connecter divers appareils, tels que des consoles de jeux, des boîtiers décodeurs ou encore des dongles HDMI. Son temps de réponse réduit permet de satisfaire tous les gamers.



Specifications

| | |
|---|---|
| Affichage/image | |
| Technologie d'affichage | DLP |
| Résolution native | WXGA (1280x800) |
| Luminosité ¹ (mode Lumineux) | 3 800 lumens |
| Contraste | 30 000:1 |
| Affichage (natif) | 16:10 |
| Aspect ratio - compatible | 4:3,16:9 |
| Correction trapèze - verticale | +/-40° |
| Fréquence de balayage horizontal | 15.38 ~ 91.15Khz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformité | 75% |
| Taille d'écran | 0.91m ~ 7.7m (35.64" ~ 302.98") diagonale |
| Lampe (Infos) | |
| Source lumineuse | Lampe |
| Lampe watts | 203 |
| Durée de vie de la lampe (hrs) | 6000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| Optique | |
| Rapport de projection | 0.52:1 |
| Distance de projection (m) | 0.4m - 3.4m |
| Longueur de la focale (mm) | 7.51 |
| Offset natif | 112% |
| Connectivité | |
| Connectiques (Entrées/Sorties) | Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Contrôle 1 x RS232 |
| Général | |
| Niveau sonore (type) | 26db |
| Niveau sonore (max) | 28db |
| Compatibilité PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilité 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilité 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sécurité | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe |
| OSD / Affichage des langues | 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien |
| Conditions de fonctionnement | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Télécommande | Taille d'une carte de crédit |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Haut-parleur (Watts) | 10W |
| Contenu de la boîte | Câble d'alimentation Télécommande Piles Manuel utilisateur basique |
| Input lag | 33.00ms |
| Modèles sans fil en option | WHD200 |
| Puissance | |
| Alimentation | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | 0.5W |
| Consommation énergétique (min) | 187W |
| Consommation énergétique (max) | 225W |
| Poids et dimensions | |
| Dimensions (LxPxH) | 316 x 244 x 108mm |
| Poids brut | 4.4 kg |
| Poids net | 3 kg |

