

HD145X

Entretenimiento en pantalla grande



- **Luz sobre la imagen – 3400 ANSI Lumens**
- **Amazing colour - Colores naturales y brillantes**
- **Conectividad sencilla – HDMI, y USB de alimentación**
- **Audio integrado**

El proyector Full HD 1080p HD145X es ideal para ver deportes en vivo, programas de televisión o películas en cualquier momento del día. Incluso puede conectar su videoconsola y jugar igual que lo haría en cualquier pantalla gracias a su baja latencia. Cómodo y fácil de configurar, este proyector potente y versátil también cuenta con una tecnología de color asombrosa que ofrece colores brillantes y realistas.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	3.400 lumens
Ratio de contraste	25.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone-Vertical	+/-40°
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)
Óptica	
Distancia de tiro	1.47:1 ~ 1.62:1
Distancia de proyección (m)	1m - 9.8m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.59 ~ 17.14
Offset nativo	116%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A
General	
Nivel sonoro (típico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	1
Watios por altavoz	5W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2x pilas AAA Manual de usuario básico
Input lag	16.00ms
Optional wireless models	WHD200
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	205W
Consumo energético (máx.)	295W
Peso y dimensiones	
Peso	2.8kg
Dimensiones (W x D x H)	316 x 244 x 108

