

UHD35

Proyector de juegos y home entertainment 4K UHD



- **Resolución 4K UHD - compatible con HDR y HLG**
- **Luces sobre la proyección - 3600 lúmenes**
- **Soporta 1080p 240Hz para juegos fluidos y un delay de entrada ultra bajo de 4.2ms**
- **Full 3D compatible**

Sumérjase en un mundo de juegos Ultra HD, deportes en vivo, programas de televisión y películas. El 4K UHD UHD35 ultrarrápido y de baja latencia ofrece imágenes impresionantes con calidad cinematográfica, un retraso de entrada ultrabajo de 4,2 ms y una alta frecuencia de actualización de 240 Hz, perfecta para una ventaja competitiva en los juegos.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3.600 lumens
Ratio de contraste	1.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-40°
Corrección Keystone-Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135KHz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)
Óptica	
Distancia de tiro	1.5:1 ~ 1.66:1
Distancia de proyección (m)	1.21m - 9.9m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686"
Lens shift	Vertical +0%
Offset nativo	105%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x RS232, 1 x 12V trigger
General	
Nivel sonoro (típico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	10 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2x pilas AAA Manual de usuario básico
Input lag	4.20ms
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	220W
Consumo energético (máx.)	305W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	315 x 270 x 118
Peso bruto	5.1 kg
Peso neto	3.9 kg

