

W340UST

Proiettore a ottica ultra corta



- **Proiettore WXGA luminoso - 4000 ANSI lumen**
- **Obiettivo a focale ultra corta - Immagine da 100 "da meno di mezzo metro di distanza**
- **Controllo definitivo: comandi LAN Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet**
- **Ricco di funzionalità: regolazione a quattro angoli, visualizzatore di Office, presentazioni wireless opzionali**



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	4.000 lumen
Rapporto di contrasto	22.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - orizzontale	+/-4°
Trapezio correzione - verticale	+/-4°
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.147Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	240
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 12000 (Dinamico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Ottico	
Rapporto di tiro	0.27:1
Distanza Proiettore (m)	0.49m - 0.66m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	3.72mm/0.146"
Offset nativo	118%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A reader/wireless Uscite 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45
Generale	
Livello rumore (tipico)	26dB
Livello rumore (max)	28dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilità 3D	Full 3D
3D	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Sicurezza	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
OSD / lingue visualizzate	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Condizioni operative	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Telecomando	1
Numero altoparlanti	16W
Watt per speaker	Cavo di alimentazione AC Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Contenuto della confezione	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Modulo wireless opzionale	
Rete	
Controllo - LAN	Si
LAN - display	Si
Rete Wireless - LAN	Yes - optional
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	200W
Consumo (max)	275W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	343 x 383 x 112
Gross weight	5.7 kg
Net weight	3.9 kg

