



Pantalla táctil 12.1" de 10pt de contacto en tecnología PCAP para puntos de recogida

El ProLite TF1215MC-B1 integrado en un bisel de vidrio resistente de borde a borde garantiza una alta durabilidad y resistencia a los arañazos, lo que lo hace perfecto para aplicaciones de alto uso. La posibilidad del funcionamiento en orientación horizontal, vertical y boca arriba garantizan flexibilidad en cualquier tipo de instalación. Puede operar en temperaturas que oscilan entre -20°C y +60°C. Además tiene una clasificación IP65, lo que resulta con resistencia al polvo y al agua desde el frente y convierte la pantalla en una solución confiable para puntos de recogida y quioscos en entornos semi-exteriores como gasolineras o estaciones de trenes y metro. Para facilitar la integración, el TF1215MC-B1 puede equiparse con soportes de montaje externos ([OMK3-1](#)) opcionales, lo que lo convierte en una solución ideal para integradores de quioscos, entornos industriales, salas de control y multimedia interactiva.



Solución semi-exterior

La pantalla puede funcionar en temperaturas altas y bajas y tiene una clasificación IP65, lo que resulta en resistencia al polvo y al agua desde el frente. Estas propiedades convierten la pantalla en una solución confiable para puntos de recogida y quioscos en entornos como p.ej. gasolineras o estaciones de ferrocarriles. El alto brillo garantiza la legibilidad en cualquier condición de iluminación.



Tocar a través de vidrio

Esta pantalla táctil funciona a través del vidrio y puede convertir las superficies de vidrio en una pantalla táctil interactiva. Úselo en escaparates, agencias inmobiliarias, para puntos de venta en tiendas o restaurantes.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Open Frame
Diagonal	12.1", 31cm
Pantalla	IPS Technology
Resolución nativa	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Relación de aspecto	4:3
Brillo	540 cd/m ²
Brillo	450 cd/m ² con touch pantalla
Transmisión de luz	85%
Contraste estático	1000:1
Tiempo de respuesta (BTB)	25ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.2mIn (6bit + Hi-FRC)
Sincronización horizontal	31.4 - 60kHz
Área de visualización h x v	245.8 x 184.3mm, 9.7 x 7.2"
Pixel pitch	0.24mm
Bisel color y acabado	negro

02 TÁCTILIDAD

Tecnología Touchscreen	proyectiva capacitiva
Puntos de contacto	10 (HID, solo son el adecuado SO)
Método táctil	dedo, guante (latex), lápiz capacitivo
Touch interface	USB
Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Contacto a traves de cristal	6mm
Rechazo de palma	ja

03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada analógica	VGA x1
Conector de entrada digital	HDMI x1 DisplayPort x1
Salida de audio	Mini jack x1
HDCP	si

04 CARACTERÍSTICAS

Extra	revestimiento antihuellas, contacto a traves de vidrio
Espesor del vidrio	3.15mm
Dureza del vidrio	7H
prueba de caída de bola	si
Protección contra el agua y el polvo	IP65 (front)
Bloqueo de teclas OSD	si

05 GENERAL

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Controles	Menú, Desplazarse hacia arriba / Luminosidad, Desplazarse hacia abajo / Contraste, Seleccionar, Alimentación
Los controles de usuario	imagen (contraste, brillo, posición H., posición V., tamaño H., fase, reloj, ajuste automático), avanzado (temperatura de color, nitidez), OSD (tiempo de espera OSD, posición OSD, posición H., posición V., interruptor táctil), opción (reinicio, idioma, selección de fuente, modo de visualización, fábrica)
Plug&Play	DDC2B

06 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación	Horizontal, vertical, boca arriba
Montaje VESA	100 x 100mm
Rango de temperatura de funcionamiento (-°/+°)	-20°C - 60°C
Rango de temperatura de almacenamiento	- 20°C - 60°C

07 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI, DP
Guía	guía de inicio rápido, guía de seguridad
Otro	AC adapter, external control pad
Mando a distancia	mando de control externo

08 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	externo
Fuente de alimentación	DC 12 V
Gestión de energía	10W typical, Modo en espera 0.55W, Modo apagado 0.5W

09 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	F

10 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	308.5 x 248 x 41.5mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	435 x 355 x 165mm
Peso (sin caja)	2.1kg
Peso (con caja)	3.9kg
Código EAN	4948570118007

