



Libera todo tu potencial de juego con G2770HSU Red Eagle equipado con el Fast IPS

Obtenga la ventaja competitiva que necesita para liberar todo su potencial de juego con el G2770HSU de 27" que ofrece MPRT de 0.8 ms y frecuencia de actualización de 165Hz. Armado con FreeSync Premium, puede tomar decisiones en una fracción de segundo y olvidarse de los efectos ghosting o los problemas de manchas. La capacidad de ajustar el brillo y los tonos oscuros con el Black Tuner ofrece un mayor rendimiento de visualización en áreas sombreadas y el panel en la tecnología IPS garantiza una calidad de imagen excelente.

Disponible también con un soporte ajustable en altura: [G-Master GB2770HSU-B1](#)



Fast IPS

El panel Fast IPS garantiza no solo escenas de campo de batalla vívidas y de alta fidelidad que se muestran con una precisión de color excepcional, sino que también proporciona un tiempo de respuesta de imagen en movimiento (MPRT) de 0.8 ms.



Tecnología FreeSync™ Premium

Esta pantalla garantiza baja latencia de entrada y baja compensación de velocidad de fotogramas eliminando cualquier problema de desgarro o tartamudeo prácticamente en cada velocidad de fotogramas.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|-----------------------------|---|
| Diagonal | 27", 68.6cm |
| Pantalla | Fast IPS, acabado mate |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort) |
| Resolucion nativa | 165Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 250 cd/m ² típico |
| Contraste estático | 1100:1 típico |
| Contraste avanzado | 80M:1 |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 0.8ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color | 16.7mIn 8bit |
| Sincronización horizontal | 15 - 225kHz |
| Área de visualización h x v | 598 x 336.5mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.311mm |
| Colour | mate, |

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|-------------------------|---|
| Conector de entrada | HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @165Hz) |
| USB HUB | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA) |
| HDCP | si |
| Conector de auriculares | si |

03 CARACTERISTICAS

| | |
|-------------------------------------|---|
| Reductor de luz azul | si |
| Flicker free | si |
| compatible con tecnología FreeSync™ | HDMI: 1920 x 1080 @48-144Hz, DP: 1920 x 1080 @48-165Hz |
| OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Controles | Selección de señal / Salir, + / Volumen, - / i-Style Colour, Menú, Alimentación |
| Los controles de usuario | ajuste de imagen (contraste, brillo, OD, ACR, ECO, reductor de luz azul, sintonizador negro, MBR, gamma), selección de entrada, ajuste de audio (volumen, silencio), configuración de usuario de almacenamiento, configuración de color (temperatura de color, 6 ejes, preajuste del usuario), ajuste de imagen (i-Style colour, tecnología X-res, nítido y suave, rango HDMI RGB, modo de manejo directo, ajuste del modo de video), idioma, menú de configuración (posición H. OSD, posición V. OSD, tiempo de espera OSD, logotipo de apertura, AMD FreeSync Premium, LED), mostrar información, restablecer |
| Altavoces | 2 x 2W |
| Comodidad | preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 ASPECTOS MECÁNICOS

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Soporte de altura regulable | inclinación |
| Ángulo de inclinación | 21.5° arriba; 3.5° abajo |
| Montaje VESA | 100 x 100mm |
| Sistema de gestión de cables | si |

05 ACCESSORIES INCLUDED

| | |
|-------|--|
| Cable | de alimentación, USB, HDMI, DP |
| Otro | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad de fuente de alimentación | interno |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestión de energía | 22W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W |

07 SOSTENIBILIDAD

| | |
|--------------------------------|--|
| Certificados | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Otros | REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo |

08 DIMENSIONES / PESO

| | |
|---|-------------------------|
| Producto dimensiones W x H x D | 612.5 x 435.5 x 187.5mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 690 x 475 x 160mm |
| Peso (sin caja) | 4kg |
| Peso (con caja) | 6.1kg |
| Código EAN | 4948570117741 |

09 ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Manufacturer | iiyama |
| Model | G-Master G2770HSU-B1 |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| La pantalla en diagonal visible | 69cm; 27"; (27" segment) |
| Consumo de energía en modo encendido | 18.7W |
| Consumo anual de energía | 27kWh/añual* |
| Consumo en modo de espera | Modo en espera 0.5W |
| Power in OFF Mode | Modo apagado 0.3W |
| Resolución | 1920 x 1080 |

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED