



ProArt PA278CV



EAN 4718017910040

Produkt Nummer 90LM06Q0-B01370

- 68,58cm (27 Zoll) WQHD (2560 x 1440) IPS-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung, weitem 178°-Betrachtungswinkel sowie breitem internationalem Farbstandard von 100% sRGB und 100% Rec. 709
- Calman-Verifizierung mit ab Werk vorkalibrierten Einstellungen für eine hervorragende Farbgenauigkeit $\Delta E < 2$
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, inklusive DP over USB-C™ mit 65W Power Delivery, DisplayPort, HDMI und einem USB-Hub
- 75Hz Bildwiederholrate und Adaptive-Sync-Technologie (48~75Hz) für animierte Inhalte mit schneller Action und zum Verhindern von Tearing
- Über die DisplayPort-Schnittstelle können bis zu vier Monitore in Reihe geschaltet (Daisy-Chain) und gleichzeitig genutzt werden
- Ergonomisches Design mit 150mm Höhenverstellung sowie 45° Schwenk-, +35° ~ -5° Neige- und 90° Pivot-Funktion für eine komfortable Nutzung



2019/2013

Technische Daten ProArt PA278CV

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	68,6 cm (27 Zoll)
Bildschirmauflösung:	2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Panel-Typ:	IPS
Helligkeit (typisch):	350 cd/m ²
Reaktionszeit:	5 ms
HD-Typ:	Quad HD
Bildschirmtechnologie:	LED
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	75 Hz
Blickwinkel, horizontal:	178°
Blickwinkel, vertikal:	178°
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Unterstützte Grafik-Auflösungen:	2560 x 1440
Seitenverhältnis:	16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):	100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:	SmartContrast
Pixel Abstand:	0,233 x 0,233 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 112 kHz
Digital vertikale Frequenz:	46 – 75 Hz
sRGB Abdeckung (klassisch):	100%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
DVI Anschluss:	Nein
HDMI:	Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	2
Audioanschlüsse:	Nein
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:	USB Typ-C
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	4
USB-Stromversorgung bis zu:	65 W

Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	1.4
DisplayPorts-Version:	1.2
Kopfhörerausgänge:	1
Kopfhörer-Konnektivität:	3,5 mm
HDCP:	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	615 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	228 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	524 mm
Gewicht (mit Ständer):	8,4 kg
Breite (ohne Standfuß):	61,5 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	5,4 cm
Höhe (ohne Standfuß):	37,2 cm
Gewicht (ohne Ständer):	8,4 kg

Leistung	
Stromverbrauch (in Betrieb):	21,28 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Verpackungsdaten	
Mitgelieferte Kabel:	AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
Verpackungsbreite:	731 mm
Verpackungstiefe:	227 mm
Verpackungshöhe:	456 mm
Paketgewicht:	10,7 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Höheneinstellung:	15 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	-90 – 90°

Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	-45 – 45°
kippar:	Ja
Neigungswinkelbereich:	-5 – 35°

Design

Marktpositionierung:	Grafikdesign
Produktfarbe:	Schwarz
Vorderer Rahmen:	Schwarz
Fußfarbe:	Silber

Leistungen

AMD FreeSync:	Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W