

logitech®



LAPTOP-LINK FÜR KONFERENZRÄUME

LOGITECH SWYTCH

Mit einer einzigen USB-Verbindung verbindet Logitech Swytch einen Laptop mit dem Display, der Kamera und den Audiogeräten im Raum. Jetzt können die Teilnehmer Konferenzräume mit jeder Videokonferenz-Software, Webinar-Plattform oder jedem Streaming-Dienst nutzen.

KONFERENZTEILNAHME IN JEDEM RAUM

Logitech Swytch ist eine BYOM (bring your own meeting)-Laptopverbindung für Videokonferenzen in Konferenzräumen, die einen Windows® 10-Laptop, ein MacBook® oder ein Chromebook über einen einzigen USB-Anschluss vom Typ A oder C mit den AV-Geräten des Raums verbindet.

Swytch arbeitet in Räumen mit einem dedizierten Computer - einschließlich Microsoft Teams Rooms und Zoom Rooms - und in BYOM-Räumen, die nur mit einer Konferenzkamera und einem Display ausgestattet sind. Schließen Sie Swytch einfach über USB an den Laptop an und starten Sie die gewünschte Anwendung, um Video und Content Sharing in Broadcast-Qualität mit einer Auflösung von bis zu 4K zu genießen.

Mit der Verbindung des Notebooks zu den AV-Geräten eines Konferenzraums über ein einziges Kabel ermöglicht Logitech Swytch Konferenzen in jedem Raum.

TECHNISCHE DATEN

| ABMESSUNGEN | | ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN | | HALTERUNGEN | | |
|--|--|---|--|--|--|----|
| Swytch Hub | Höhe: 1,08 in (27,4 mm) Breite: 6,46 in (164 mm) Tiefe: 90 mm (3,54 in) | Swytch Hub | Strom HDMI 2.0 zum Display HDMI 2.0 zum Konferenzraumcomputer USB 3.0 Typ A zur Konferenzkamera USB 3.0 Typ C zum Konferenzraumcomputer USB 3.0 Typ C zum Swytch Extender | Swytch Hub | Kompatibel mit Logitech PC-Halterung (nicht im Lieferumfang enthalten) | |
| Swytch Extender | Höhe: 1,08 in (27,4 mm) Breite: 4,72 in (120 mm) Tiefe: 4,72 in (120 mm) | Swytch Extender | Strom USB 3.0 Typ A zum Swytch Hub USB 3.0 Typ C zum Swytch Anschluss USB 3.0 Micro-B zum Swytch Anschluss | Swytch Extender | Durch eine 25-mm-Führungsöffnung montieren oder mit mitgelieferter Hardware unter dem Tisch befestigen | |
| SYSTEMVORAUSSETZUNGEN | | | | Swytch Anschluss | Magnetdock enthalten | |
| Display: HDMI-Eingang Konferenzkamera: USB-Konferenzkameras mit Freisprecheinrichtung | | | | ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN | | |
| Laptops | USB-3.0-Anschluss Typ A oder Typ C USB-Stromversorgung Bis zu 60 Watt für kompatible Laptops, die über USB-C aufgeladen werden Betriebssystem mit DisplayLink-Anschluss und Display™-Treiber: Windows® 10, macOS 10.15 und höher, Chrome OS™ 75 oder höher | Swytch Anschluss | USB 3.0 für Laptops mit Anschlüssen vom Typ A oder Typ C | Anzahl Displays im Konferenzraum | 1 | |
| | | INHALT | | Maximale Auflösung und Bildfrequenz | Display: 4K mit 60 Bildern pro Sekunde Kamera: 4K mit 30 Bildern pro Sekunde | |
| | | Swytch Hub Swytch Extender Swytch Anschluss mit USB-Kabel 1,5 m Netzteil 100–240 V für Swytch Hub Netzteil 100–240 V für Swytch Verlängerung USB 3.0-Kabel 5 m USB 3.0-Kabel 2,2m HDMI 2.0-Kabel 2,0 m Befestigungszubehör Dokumentation | | | Notebook-Audio für lokale Freigabe | Ja |
| KOMPATIBILITÄT | | | | Laptop-Audio für Online-Konferenzen | Ja (bei Verwendung von Diensten, die das Teilen von Inhalten mit Systemaudio unterstützen) | |
| Kompatibel mit Konferenzkameras, die über USB angeschlossen werden, einschließlich Logitech Rally, MeetUp und GROUP | | | | Logitech Sync | | |
| Microsoft Teams Rooms Zoom Rooms Außerdem kompatibel mit anderen Raumlösungen, die über USB angeschlossene Konferenzkameras und ein über HDMI verbundenes Display nutzen. Weitere Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter www.logitech.com/swytch-setup . | | | | GARANTIE | | |
| | | | | 2 Jahre Herstellergarantie | | |
| | | | | TEILENUMMERN | | |
| | | | | 952-000009 AMR 952-000010 EU/UK/SEA/HK 952-000011 AU/NZ/INDIEN 952-000012 CHINA 952-000013 JAPAN 952-000014 TW/KR | | |

