

# La réponse à toutes les charges de travail

L'imprimante monochrome A3 répondra à toutes les exigences de votre bureau. Avec une vitesse d'impression pouvant atteindre 60 pages par minute en format A4 et une première impression rapide en 3,8 secondes, elle sera prête quand vous en aurez besoin. Un écran tactile couleur convivial de 22,8 cm (9 pouces) et intuitif rend toutes les fonctionnalités de l'appareil facilement accessibles. Associé à nos composants longue durée, il offre une efficacité et une fiabilité exceptionnelles, ce qui fait de cette imprimante le choix idéal pour accroître la productivité globale des groupes de travail.

**ECOSYS P4060dn****Imprimante A3 monochrome****60/30 ppm en A4/A3****Résolution 1 200 x 1 200 dpi**

ECOSYS P4060dn

## CARACTERISTIQUES GENERALES

**Technologie :** laser monochrome KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS  
**Panneau de commande :** écran tactile résistif et couleur de 22,8 cm (9 pouces) pivotant 15-90°  
**Vitesse d'impression :** jusqu'à 60/30 ppm A4/A3 en N/B  
**Vitesse d'impression recto-verso :** jusqu'à 60ppm A4  
**Résolution de l'impression :** 1200 x 1200 dpi (qualité d'impression équivalent à 4800 dpi x 1200 dpi)  
**Temps de préchauffage à partir de la mise en marche :** 17 secondes ou moins  
**Temps de sortie de la première impression :** 3,8 secondes ou moins en noir et blanc  
**Processeur :** QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2GHz  
**Mémoire en standard :** 4Go RAM + 8Go SSD + 320Go HDD  
**Interfaces standard :** 4 ports hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/ 100 BaseTX/ 1000 BaseT, emplacement pour serveur d'impression, emplacement pour une carte SD  
**Dimensions (L x P x H) :** unité principale 602 x 665 x 790 mm  
**Poids :** environ 77.2 Kg pour l'unité principale  
**Alimentation :** AC 220 – 240 V, 50/60 Hz  
**Consommation électrique :**  
 En impression : 820 W  
 En attente : 40 W  
 En veille : 1,0 W  
**Niveau sonore (ISO 7779) :**  
 En copie/impression : 55,8 dB (A)  
 En attente : 34,2 dB (A)  
**Normes de sécurité : TÜV/GS, CE**  
 Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

## GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.  
**Capacité en entrée papier :**  
 Bac polyvalent de 150 feuilles, 52 à 300 g/m<sup>2</sup> (bannière 135 - 165 g / m<sup>2</sup>), A6R-SRA3 (320 x 450 mm), intercalaires (136-256 g / m<sup>2</sup>), bannière max. 320 x 1220 mm  
 Magasin papier standard de 2 x 500 feuilles, 52 à 300 g / m<sup>2</sup> ; 105 x 148 - 320 x 450 mm (magasin 1 : A4R maxi)  
**Capacité max. en entrée avec options :** 7150 feuilles A4  
**Module recto verso de série :**  
 A6R-SRA3 (320 x 450 mm), 64 à 256 g/m<sup>2</sup>  
**Capacité en sortie :** 500 feuilles face dessous, maximum avec les options 4300 feuilles

## CONSOMMABLES

Rendement moyen de toner continu conformément à la norme ISO/IEC 19752  
**TK-6330K :** Toner noir pour 32 000 pages A4  
 Toner noir de démarrage de 16 000 pages A4  
**WT-8500 bac récupérateur de toner :** 70 000 pages (ISO/IEC 19752)  
**Cartouche d'agrafes :** SH-10 pour DF-7100, DF-7120, BF-730 ; SH-12 pour DF-7110

## FONCTIONS D'IMPRESSON

**Langage du contrôleur :** PRESCRIBE IIc  
**Émulations :** PCL6 (PCL5e / PCL-XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), impression directe des PDF, impression directe des XPS et Open XPS  
**Systèmes d'exploitation :** tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.9 ou supérieure, UNIX, LINUX, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.  
**Polices/codes-barres :** 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPD L3), 8 polices (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus 1 code à barres bidimensionnel (PDF-417).  
**Fonctionnalités d'impression :** impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mails, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMv3, copie rapide, multi-exemplaires avec premier jeu d'essai, impression sécurisée, fonction de stockage et de gestion des tâches.  
**Impression mobile :** application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, Mopria, AirPrint, NFC, Wifi Direct (option), Google Cloud Print.

## OPTIONS

**PF-7100 magasin papier :** 2 x 500 feuilles, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3 (320 x 450 mm), folio  
**PF-7110 magasin papier :** 3000 feuilles (2 x 1500 f.), 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter  
**PF-7120 magasin papier latéral A4 :** 3000 feuilles, 60- 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5 (PF-7100 ou PF-7110 obligatoire)  
**JS-7100 séparateur de travaux interne :** de 100 feuilles, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A5R-SRA3  
**DF-7110\* unité de finition + AK-7100**  
 Bac principal : 4 000 feuilles A4 (3000 feuilles avec BF-730), 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3  
 Bac inférieur : 200 feuilles A4, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3  
 AK-7100 : 100 feuilles, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3  
 Agrafage jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3 à 3 positions, B5-SRA3

## DF-7120\* unité de finition + AK-7100

Bac principal : 1000 feuilles A4, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, agrafage 3 positions jusqu'à 50 feuilles A4 ou 30 f. SRA3  
 AK-7100 : 100 feuilles A4, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3  
 \* L'unité de liaison AK-7100 est nécessaire pour l'utilisation du DF-7110 et DF-7120

**PH-7C :** perforatrice 2 et 4 trous, 60 – 300 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3 pour DF-7110 et DF-7120  
**MT-730(B) boîte aux lettres pour DF-7110**  
 7 casiers de 100 f. A4, 50 f. A3/B4, 60 à 165 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730, unité de finition livret et pli en 3 (pli en C) pour DF-7110**  
 Pli en 2 : 52-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
 Livret : max. 16 feuilles (64 pages, 60-90 g/m<sup>2</sup>)  
 Pli en 2 sans agrafage : max. 5 feuilles (60-90 g/m<sup>2</sup>)  
 Pli en 3 : 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4R  
 Pli en 3 multiples : 5 feuilles (60-90 g/m<sup>2</sup>), 3 feuilles (91-105 g/m<sup>2</sup>)  
**Data Security Kit (E) :** Chiffrement de données et réécriture du disque dur (clé d'activation logicielle) en ligne avec ISO 15408 (critères communs) avec niveau de sécurité EAL3  
**NK-7100 :** clavier numérique à fixer à l'écran  
**Lecteur de badge USB + Card authentification (B) :**  
 Prise en charge de diverses cartes d'authentification disponibles.  
**UG-33 :** prise en charge de ThinPrint  
**UG-34 :** émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diablo 630)

## Interfaces optionnelles


**IB-35 :** Wi-Fi Direct (802.11b/g/n)  
**IB-50 :** Carte Ethernet Gigabit 10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT  
**IB-51 :** Carte Wifi (802.11b/g/n)

**CB-7100W :** meuble en bois sur roulettes

## GARANTIE

Garantie 1 an site, KYOCERA garantit les tambours et les développeurs pendant 3 ans ou 500 000 pages maximum (échec au premier des deux atteints), à condition que l'imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions du manuel.  
**KYOCERA Life :** Extensions de garantie jusqu'à 5 ans sur site pour l'imprimante et ses options

ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCOnomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement



KYOCERA Document Solutions France  
 Espace Technologique de Saint-Aubin, Route de l'Orme,  
 91195 Gif-sur-Yvette cedex, France  
 Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00



FEVRIER2020DSECOSSYP4060DN/VER1.0