


# Die leistungsstarken Performer für Farbe in A4

Der ECOSYS P5026cdn versorgt kleinere, vernetzte Teams oder anspruchsvolle Einzelarbeitsplätze mit hochwertigen Farbdrukken. Er ist kompakt und auffällig leise – und damit ein angenehmer Partner in Ihrem Büro. Kyocera's bewährte Long-Life-Technologie garantiert dabei Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung. Das Schwestermodell ECOSYS P5026cdw ermöglicht darüber hinaus den direkten drahtlosen Zugriff auf den Drucker via Wi-Fi Direct.



**ECOSYS P5026cdn**  
**ECOSYS P5026cdw**



**A4-Farbrucker**

**Bis zu 26 Seiten pro Minute**

**50 + 250 Blatt Papierzufuhr**

**ALLGEMEIN**

**Technologie:** Kyocera ECOSYS, Farblaser  
**Bedienfeldanzeige:** 2-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet  
**Druckgeschwindigkeit:** bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe, simplex (einseitig), bis zu 13 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe, duplex (beidseitig)  
**Auflösung:** 1.200 × 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 × 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 × 600 dpi)  
**Druckvolumen<sup>1</sup>:** max. 2.800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 65.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)  
**Aufwärmzeit:** ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)  
**Erste Druckseite nach:** ca. 9,5/10,5 Sekunden (SW/Farbe)  
**Integriertes Kostenstellenmanagement:** bis zu 20 Kostenstellen<sup>2</sup>  
**Abmessungen (H × B × T):** ohne Verpackung: 329 mm × 410 mm × 410 mm mit Verpackung: 460 mm × 592 mm × 567 mm  
**Gewicht:** ohne Verpackung: ca. 21 kg mit Verpackung: ca. 28 kg  
**Netzspannung:** 220 – 240 V, 50/60 Hz  
**Leistungsaufnahme:** Ruhemodus: 0,9 W Bereit: 33 W Drucken: 375 W  
**Geräuschemission<sup>3</sup> (gem. ISO 7779):** Bereit: < Messgrenze Drucken: 47,6/47,7 dB(A)<sub>L<sub>PA</sub></sub> (SW/Farbe) Leiser Betrieb: 43,2/43,4 dB(A)<sub>L<sub>PA</sub></sub> (SW/Farbe, reduzierte Druckgeschwindigkeit)  
**Betriebsumgebung:** Temperatur: 10 – 32,5 °C Luftfeuchtigkeit: 10 – 80 % relative Luftfeuchtigkeit Einsatzhöhe: ≈ 3.500 m über NN Lichtintensität: ≤ 1.500 lx  
**Lieferumfang:** Drucker, Toner (schwarz, cyan, magenta, gelb für jeweils 1.200 Seiten gem. ISO/IEC 19798), Kurzanleitung, DVD (Treiber, Software und Anwenderhandbuch), Sicherheitshinweise, Stromkabel.

**PAPIERVERARBEITUNG**

**Papierzufuhr:** Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60 – 220 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm) Papierkassette: max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)  
**Max. Papierkapazität einschl. Optionen:** 550 Blatt  
**Duplex-Einheit:** beidseitiger Druck, 60 – 120 g/m<sup>2</sup>, A5, A4, benutzerdefiniert (140 mm × 210 mm – 216 mm × 356 mm)  
**Papierablage:** max. 150 Blatt (face-down)

**CONTROLLER**

**CPU:** Coretex-A9, 800 MHz  
**Speicher:** 512 MB RAM  
**Schnittstellen:** USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)<sup>4</sup>, USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen)  
**Druckersprache:** PRESCRIBE Ilc  
**Emulationen:** PCL 6 (5c, XL), KPDLL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print  
**Betriebssysteme:** Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019, Mac OS X Version 10.9 oder höher, Chrome OS, weitere Betriebssysteme auf Anfrage  
**Schriften/Barcodes:** 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)  
**Druckfunktionen:** „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Toner-sparmodus, AirPrint, Mopria  
**Sicherheitsfeatures:** „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Encrypted PDF Direct Printing, Sicherheitswasserzeichen, IPSec, HTTPS, SNMPv3, TLS 1.2, Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung<sup>5</sup>, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, Datenbereinigung (Zurücksetzen im Gerät gespeicherter Informationen auf Werkseinstellung, z. B. Systemeinstellungen)

**VERBRAUCHSMATERIAL**

**TK-5240K:** Toner schwarz für 4.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798  
**TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y:** Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 3.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798

**OPTIONEN**

**Papierkassette PF-5110:** max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)  
**Unterschrank CB-510-B:** Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 51 cm  
**ThinPrint-Kit UG-33:** ermöglicht Drucken unter ThinPrint  
**USB-Kartenleser:** vereinfacht Authentifizierung am Drucker  
**Kyocera Life:** Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Multifunktionssystem und Optionen<sup>6</sup>

**GARANTIE**

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwickler-einheiten des Druckers.<sup>6</sup>

**MODELLVARIANTE**

**ECOSYS P5026cdn/KL3:** Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)  
**ECOSYS P5026cdw/KL3:** Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)

<sup>1</sup> Der Drucker ist nicht dafür ausgelegt, die angegebenen Volumina im Dauerbetrieb zu erreichen.  
<sup>2</sup> Kartenleser-Kit erforderlich.  
<sup>3</sup> Surface sound pressure level (Messung in 1m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen)  
<sup>4</sup> Nur ECOSYS P5026cdw. WLAN-Betrieb ist nur mit 2,4GHz-Netzen kompatibel.  
<sup>5</sup> Gemäß den Kyocera-Life-Geschäftsbedingungen, siehe [kyoceralife.kyoceradocumentsolutions.de](http://kyoceralife.kyoceradocumentsolutions.de)  
<sup>6</sup> Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe [garantie.kyoceradocumentsolutions.de](http://garantie.kyoceradocumentsolutions.de)

- Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.
- Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.
- Die angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen maximal möglichen Werten. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Schnittstelle, Softwareanwendung, Treiber oder Komplexität des jeweiligen Dokuments davon abweichen.
- Angaben zur Tonerreichweite erfolgen auf Basis der auf ISO/IEC 19798. In Abhängigkeit von Betriebsumgebung, Nutzungsverhalten, Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Komplexität der Ausdrücke, Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und weiteren Faktoren kann die tatsächlich erzielte Reichweite davon abweichen.
- Der Drucker ist nicht für den Randlosdruck geeignet.
- Weitere technische Daten und Informationen zum Gerät und den verfügbaren Optionen finden Sie im Anwenderhandbuch des Druckers.



Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktions-systeme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral\*.

Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutzprojekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

\* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO<sub>2</sub>-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.



**Kyocera Document Solutions Partner**

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch  
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106  
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH  
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien  
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400  
www.kyoceradocumentsolutions.at



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.