



# KRAMER

## PT-101H2

Répéteur 4K60 4:4:4 HDCP 2.2 HDMI 2.0

| HDMI | 4K/60 UHD (4:4:4) | 4K HDR



Le PT-10H12 est un répéteur et extenseur 4K@60Hz (4:4:4) de haute performance pour les signaux HDMI 2.0 et HDCP 2.2. Il a une portée de 20m (15m jusqu'à l'entrée, 5m de la sortie)

### FEATURES

Résolution Maximum - Jusqu'à 4K@60Hz (4:4:4)

Portée - 4K@60Hz (4:4:4) jusqu'à 10m, (5m de l'entrée jusqu'à PT-101H2 et 5m à la sortie);  
4K@30Hz (4:4:4) jusqu'à 20m (15m de l'entrée jusqu'à PT-101H2 et 5m à la sortie)

Débit de donnée Maximum - Jusqu'à 17.82Gbps (5.94Gbps par canal de données)

Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™ - Reconstitue le signal pour parcourir de plus longues distances

Sortie HDMI follow l'Entrée

HDR (High Dynamic Range) Support

Support HDMI 2.x & HDCP 2.2



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

ENTRÉE :	1 HDMI sur un connecteur HDMI
SORTIE :	1 HDMI sur un connecteur HDMI
DÉBIT DE DONNÉE MAXIMUM :	17.82Gbps (5.94Gbps par canal graphique)
RÉSOLUTION MAXIMUM :	4K @60Hz 4:4:4
CONFORMITÉ NORME HDMI :	HDMI 1.4, HDMI 2.0, HDCP 1.4, HDCP 2.2
VOYANT LED :	ON
SOURCE D'ALIMENTATION :	5V DC, 230mA
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :	0° à +40°C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE :	0° à +40°C
HUMIDITÉ :	10% à 90%
REFROIDISSEMENT :	Par ventilateur
TYPE DE BOITIER :	Aluminium
MONTAGE RACK :	Adaptateur optionnel
FOURNITURE MONTAGE MEUBLE :	Pieds en caoutchouc inclus
VIBRATION :	ISTA 1A en carton (International Safe Transit Association)
CONFORMITÉ LÉGALE :	CE
CONFORMITÉ NORMES ENVIRONNEMENTAL ES :	RoHs et WEEE
ACCESSOIRES INCLUS :	Alimentation 5.2V DC 2A
GARANTIE :	7 ans pièces et main d'œuvre
DIMENSIONS PRODUIT	6.22cm x 5.18cm x 2.44cm (2.45" x 2.04" x 0.96" ) W, D, H
POIDS PRODUIT	0.1kg (0.2lbs) approx
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT	15.70cm x 12.00cm x 8.70cm (6.18" x 4.72" x 3.43" ) W, D, H
POIDS CONDITIONNEMENT	0.5kg (1.1lbs) approx



