



KRAMER

WP-211X

Platine murale - Sélecteur automatique 2x1
HDMI 4K HDR

| HDMI | 4K/60 UHD (4:4:4)



Le WP-211X est un sélecteur automatique 2x1 pour les signaux vidéo HDMI 4K HDR. Il possède des options de commutation sélectionnables par priorité de connexion ou par dernière entrée connectée. Il commute automatiquement selon le schéma de commutation sélectionné en fonction de la détection du signal vidéo actif

FEATURES

Sélecteur automatique Plug-and-Play - Lit automatiquement le signal source commuté sur l'écran connecté en fonction des préférences configurées par l'utilisateur, telles que la priorité ou la dernière entrée connectée. Lorsque l'utilisateur commute manuellement, en appuyant sur un bouton, la commutation automatique est outrepassée

Commutation du signal HDMI - HDCP 2.3, prise en charge du deep color, x.v.Color™, CEC, lip sync, canaux audio non compressés HDMI, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K, et 3D comme spécifié dans HDMI 2.0

Commutation audio multicanal - Jusqu'à 32 canaux de signaux stéréo numériques non compressés pour prendre en charge un son surround de qualité studio

I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Le traitement de l'EDID et l'algorithme pass-through assurent un fonctionnement plug-and-play pour les systèmes d'affichage et sources HDMI

Désempolement audio - Le signal audio numérique passant par la sortie HDMI est désempolementé, converti en un signal analogique et envoyé à la sortie audio analogique stéréo asymétrique. Cela permet de lire l'audio sur des haut-parleurs connectés localement, parallèlement à la lecture sur les haut-parleurs connectés à l'appareil AV (comme les TV avec haut-parleurs)

Opération de commutation simple - Boutons locaux pour la sélection de l'entrée utilisateur et le contrôle de la commutation

Maintenance rentable - Les indicateurs d'état LED pour les ports HDMI facilitent la maintenance et le dépannage locaux. La mise à niveau locale du firmware garantit un déploiement durable et éprouvé sur site

Installation facile - S'intègre de manière compacte dans les boîtiers muraux 1-gang US, UE et UK ou dans les accessoires de montage sur podium et sur table, prenant en charge l'intégration décorative avec les interfaces utilisateur déployées dans la salle, comme les interrupteurs électriques



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Entrées	2 HDMI Sur un connecteur HDMI femelle
Sorties	1 HDMI : Sur un connecteur HDMI femelle 1 audio stéréo asymétrique : Sur un connecteur bornier à 3 broches
Ports	1 USB : Sur un connecteur mini-USB pour la mise à jour du firmware
Video	Débit de données max. : 17.82GBPS (5.94Gbps par canal graphique) Résolution max. : 4K@60 (4:4:4) Conformité : HDR10 comme spécifié dans HDMI 2.0, HDCP 2.2
Alimentation	Source : 12V DC, 2A Consommation : 500mA
Interface Utilisateur	Commandes : Boutons de sélection d'entrée, commutateurs DIP pour configurer le mode de commutation et le mode EDID
Boitier	Taille : 1-gang Type : Aluminium Refroidissement : Convection
Conditions Environnementales	Température de fonctionnement : 0° à +40°C Température de stockage : -40° à +70°C Humidité : 10% à 90%
Regulatory Compliance (Standards Compliance)	Respect des normes environnementales et de sécurité : RoHs, WEEE, CE
DIMENSIONS PRODUIT	EU, UK: 8.00cm x 3.10cm x 8.00cm (3.15" x 1.22" x 3.15") W, D, H US: 6.98cm x 3.10cm x 11.43cm (2.75" x 1.22" x 4.50") W, D, H
POIDS PRODUIT	EU, UK: 0.1kg (0.1lbs) approx US: 0.1kg (0.2lbs) approx
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT	EU, UK: 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94") W, D, H US: 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94") W, D, H
POIDS CONDITIONNEMENT	EU, UK: 0.6kg (1.3lbs) approx US: 0.6kg (1.3lbs) approx





KRAMER

CONFIGURATIONS

WP-211X/US-D(W/B) 2x1 4K HDR HDMI Wall-Plate Auto Switcher, with White & Black Decora® Design Frame Sets

WP-211X/EU-80/86(W) 2x1 4K HDR HDMI Wall-Plate Auto Switcher, with EU & UK White Frames

